



Lampada a parete | 2 arrayLED 24 W AC 200-264 V AC  
CRI 80  
**76304N12**



Dati tecnici	
Tipologia	Superficie
Posizione installativa	Parete
Ambiente installativo	Outdoor
Sorgente luminosa	Tecnologia LED
Struttura del circuito	arrayLED
Ottica	Double Extra Wide Flood
Direzione emissione luminosa	verso il basso e verso l'alto
Potenza nominale	24 W AC
Flusso luminoso sorgente	2632 lm
Range di tensione in ingresso	200-264V
CCT / Tonalità	4000 K
Indice di resa cromatica	80 Ra
C.C. / C.V.	AC
Classe di isolamento	1
IP	IP65
IK	IK08
Prova del filo incandescente	850°
Montaggio diretto su superfici normalmente infiammabili	Si
CE	Si
Articolo dimmerabile	No
Orientabilità	No
Basculante	No
Calpestabilità	No
Carrabilità	No
Cavo incluso	No
Resinatura	No
Tipologia di emissione luminosa	Doppia emissione
Peso netto	1.99 Kg
Protezione scariche elettrostatiche	No
Protezione surge	1,5 KV

Finitura corpo	
Materiale	Alluminio Pressofuso EN AB - 46100
Colore	Dark brown
Lavorazione	Anodizzazione poro aperto + Verniciatura a polvere
Finitura diffusore	
Materiale	Vetro extra chiaro - Temprato
Colore	Trasparente - Nero
Lavorazione	serigrafia

## Lampada a parete | 2 arrayLED 24 W AC 200-264 V AC | CRI 80 | Base 76304N12


Lampada a parete a doppia emissione per applicazione outdoor. La sorgente luminosa LED, di colore bianco naturale, con distribuzione luminosa Double Extra Wide Flood, è composta da 2 LED arrayled, con una CCT 4000 K ed un CRI 80; il flusso luminoso della sorgente è di 2632 lm, con un'efficienza nominale di 109.7 lm/W.

Il corpo dell'apparecchio, realizzato in alluminio pressofuso in ab - 46100, presenta una finitura di colore dark brown, ottenuta tramite anodizzazione poro aperto + verniciatura a polvere; il diffusore è prodotto in vetro extra chiaro - temprato, con una lavorazione di serigrafia. Il grado di protezione è IP65; il peso complessivo è di 1.99 kg.

La potenza assorbita dall'apparecchio è di 24 W.

L'apparecchio presenta una classe di isolamento I ed è installabile a parete.

Conforme alla norma EN 60598-1 e alle relative prescrizioni particolari.



Distance [m]	Cone diameter [m]	illuminance [lx]
0.5	0.63 0.85	E(0°) 2454 E(C90) 753 E(C0) 552
1.0	1.26 1.70	E(0°) 613 E(C90) 188 E(C0) 138
1.5	1.89 2.55	E(0°) 273 E(C90) 84 E(C0) 61
2.0	2.52 3.40	E(0°) 153 E(C90) 47 E(C0) 34
2.5	3.15 4.26	E(0°) 98 E(C90) 30 E(C0) 22
3.0	3.78 5.11	E(0°) 68 E(C90) 21 E(C0) 15

— C0/C180 (Half-peak divergence: 80.8°)  
— C90/C270 (Half-peak divergence: 64.4°)

### Classe di efficienza energetica

Questo prodotto contiene 2 sorgenti luminose di classe di efficienza energetica E.

### Caratteristiche Illuminotecniche

Resa luminosa apparecchio (LOR)	57 %
Flusso luminoso sorgente	2632 lm
Flusso luminoso apparecchio	1519 lm
Potenza reale apparecchio	24 W
Efficienza reale apparecchio	63 lm/W
Temperatura di colore	4000 K
Deviazione standard di corrispondenza colore	3 Step MacAdam
Indice di resa cromatica	80 Ra
Temperatura standard dell'ambiente di esercizio	-20 / +50°C
Temperatura tipica sul vetro	40°C

### LED Life / Failure Ratio

### UGR

UGR axial	14.2
UGR transversal	16.8
X=4H   Y=8H	S=0.25H
Reflection factor	70/50/20

### OPTICAL

Ottica C90/C270	64°
Ottica C0/C180	81°
Light distribution simmetry	Symmetrical 2 assis