





Lampada a parete | x powerLED 0 W DC 24 V

CRI 90

84077W07



| Dati tecnici | |
|---|--------------------------|
| Tipologia | Incasto con flangia - - |
| Posizione installativa | Pavimento |
| Ambiente installativo | Outdoor |
| Sorgente luminosa | Tecnologia LED |
| Struttura del circuito | powerLED |
| Ottica | Asymmetric Wallwasher |
| Direzione emissione luminosa | verso l'alto |
| Potenza nominale | 0 W DC |
| Range di tensione in ingresso | 24 V |
| CCT / Tonalità | 3000 K |
| Indice di resa cromatica | 90 Ra |
| C.C. / C.V. | CV |
| Classe di isolamento | 3 |
| IP | IP66 |
| IK | IK05 |
| Prova del filo incandescente | 850° |
| Montaggio diretto su superfici normalmente infiammabili | Si |
| CE | Si |
| Driver incluso | No |
| Convertitore C.V. - C.C. | Convertitore 24V incluso |
| Articolo dimmerabile | DALI - 1-10V |
| Orientabilità | No |
| Basculante | No |
| Calpestabilità | Si |
| Carrabilità | No |
| Cavo incluso | Si |
| Lunghezza del cavo | 1 m |
| Resinatura | Si |
| Tipologia di emissione luminosa | Singola emissione |
| Peso netto | 0.174 Kg |
| Protezione scariche elettrostatiche | No |
| Protezione surge | No |
| Caratteristiche tecnologiche prodotto | TVS |

| Finitura corpo | |
|-----------------------|-------------------------|
| Materiale | Ottone OT58 |
| Colore | Ottone Grezzo |
| Finitura Base | |
| Materiale | acciaio inossidabile -- |
| Colore | acciaio |
| Cavi Elettrificazione | |
| Connettore cavo | No |



Quara_R | Step Lights | Accessories
84077W07



Controcassa

posizione installativa: pavimento, terreno; tipo installazione: muratura L=87mm, H=60mm, D=60mm.

Materiale:Plastica ABS, colore:Nero .

Code

84918