




Downlights | 3 x powerLED 0 W DC 220 mA | RGB  
86613Z15



## Dati tecnici


Tipologia	Incasso con flangia
Posizione installativa	Parete - Soffitto
Ambiente installativo	Indoor
Sorgente luminosa	Tecnologia LED
Ottica	Spot
Potenza nominale	0 W DC
Range di tensione in ingresso	220mA
CCT / Tonalità	RGB
C.C. / C.V.	CC
Classe di isolamento	3
IP	IP44
Prova del filo incandescente	850°
Montaggio diretto su superfici normalmente infiammabili	Si
CE	Si
Driver incluso	No
Articolo dimmerabile	Si
Orientabilità	No
Basculante	No
Calpestabilità	No
Carrabilità	No
Cavo incluso	Si
Lunghezza del cavo	0.12 m
Resinatura	Si
Tipologia di emissione luminosa	Singola emissione
Peso netto	0.072 Kg
Protezione scariche elettrostatiche	No
Protezione surge	No

## Finitura corpo

Materiale	Ottone
Colore	Nichel
Lavorazione	spazzolatura



Nitum\_R | Downlights | Accessories  
86613Z15



**Controcassa**  
posizione installativa: soffitto; tipo installazione: muratura L=69mm, H=60mm, D=60mm.  
Materiale:Plastica ABS, colore:Nero .

**Code**  
84901



**Cavo e connettore**  
Tipologia cavo power cable; Lunghezza 1000 mm; isolamento singolo; sezione 0.5 mm<sup>2</sup>;  
colori: blu - verde - rosso .

**Code**  
84866



**Cavo e connettore**  
Tipologia cavo power cable; Lunghezza 3000 mm; isolamento singolo; sezione 0.5 mm<sup>2</sup>;  
colori: blu - verde - rosso .

**Code**  
84867




**Cavo e connettore**  
Tipologia cavo power cable; Lunghezza 1500 mm; isolamento singolo; sezione 0,35 mm<sup>2</sup>;  
colori: blu - verde - rosso .

**Code**  
84872




**Cavo e connettore**  
Tipologia cavo power cable; Lunghezza 1500 mm; isolamento singolo; sezione 0,35 mm<sup>2</sup>;  
colori: bianco - nero - arancio.

**Code**  
84873



**Dimmer**  
RF Remote controller

**Code**  
C-E700003



**Telecomando RF - RF remote control 2.4G RGBW Black**

**Code**  
C-W600001