






Ribbon Basic 60 LEDs/m



LED Strip | 300 topLED 24 W DC 24 V | 4.8 W/m
547 Lm/m | CRI 80
98556



Dati tecnici	
Lunghezza	5000 mm
Taglio Minimo	100 mm
Tipologia	LED Strip
Posizione installativa	Parete - Soffitto
Ambiente installativo	Indoor
Sorgente luminosa	Tecnologia LED
Struttura del circuito	topLED
Direzione emissione luminosa	frontale
Potenza nominale	24 W DC
Potenza / m	4.8 W / m
Flusso luminoso sorgente	2735 lm
Flusso luminoso sorgente / m	547 lm / m
Range di tensione in ingresso	24V
CCT / Tonalità	3000 K
Indice di resa cromatica	80 Ra
C.C. / C.V.	CV
Classe di isolamento	3
IP	IP20
Prova del filo incandescente	850°
Montaggio diretto su superfici normalmente infiammabili	Si
CE	Si
Driver incluso	No
Articolo dimmerabile	DALI - 1-10V
Orientabilità	No
Basculante	No
Calpestabilità	No
Carrabilità	No
Cavo incluso	Si
Lunghezza del cavo	0.50 m
Resinatura	No
Tipologia di emissione luminosa	Singola emissione
Lunghezza	5000 mm
Peso netto	0.225 Kg
Protezione scariche elettrostatiche	No
Protezione surge	No

Finitura corpo	
Materiale	Tecnopolimero
Colore	Bianco
Elettronica	
	99331 On/Off Driver 198~264V AC / 176~275V DC 150 W (1 - 6 art.)
	99332 1-10V Controller (1 - 6 art.)
	99374 On/Off Driver 198~264V AC / 176~275V DC 75 W (1 - 3 art.)
	83062 DALI - Push and Simply Dim Controller 198~264V AC / 176~280V DC 150 W (1 - 6 art.)

Ribbon Basic 60 LEDs/m



LED Strip | 300 topLED 24 W DC 24 V | 4.8 W/m | 547 Lm/m | CRI 80 | Base
98556


Led strip a singola emissione per applicazione indoor. La sorgente luminosa LED, di colore bianco caldo, con distribuzione luminosa, presenta un'emissione, è composta da 300 LED striped, con una CCT 3000 K ed un CRI 80; il flusso luminoso della sorgente è di 2735 lm, con un'efficienza nominale di 114.0 lm/W.

Il corpo dell'apparecchio, realizzato in tecnopolimero, presenta una finitura di colore bianco. Il grado di protezione è IP20; il peso complessivo è di 0.225 kg. Il driver d'alimentazione non è fornito e deve essere ordinato separatamente.

La potenza assorbita dall'apparecchio è di 24 W. Il cavo per l'alimentazione è incluso e presenta una lunghezza di 0.50 m.

L'apparecchio presenta una classe di isolamento III ed è installabile a parete o soffitto.

Conforme alla norma EN 60598-1 e alle relative prescrizioni particolari.



Distance [m]	Cone diameter [m]	illuminance [lx]
0.5	1.63 1.64	E(0°) 3634 E(C90) 259 E(C0) 256
1.0	3.26 3.29	E(0°) 908 E(C90) 65 E(C0) 64
1.5	4.90 4.93	E(0°) 404 E(C90) 29 E(C0) 28
2.0	6.53 6.58	E(0°) 227 E(C90) 16 E(C0) 16
2.5	8.16 8.22	E(0°) 145 E(C90) 10 E(C0) 10
3.0	9.79 9.87	E(0°) 101 E(C90) 7 E(C0) 7

— C0/C180 (Half-peak divergence: 117.4°)
— C90/C270 (Half-peak divergence: 117.0°)

Classe di efficienza energetica

Questo prodotto contiene una sorgente luminosa di classe di efficienza energetica F.

Caratteristiche Illuminotecniche

Resa luminosa apparecchio (LOR)	100 %
Flusso luminoso sorgente	2735 lm
Flusso luminoso apparecchio	2736 lm
Potenza reale apparecchio	24 W
Efficienza reale apparecchio	114 lm/W
Temperatura di colore	3000 K
Indice di resa cromatica	80 Ra
Temperatura standard dell'ambiente di esercizio	-20 / +50°C

UGR

UGR axial	26.6
UGR transversal	26.6
X=4H Y=8H	S=0.25H
Reflection factor	70/50/20

OPTICAL

Ottica C0/C180	117°
Light distribution symmetry	Symmetrical

Ribbon Basic 60 LEDs/m



LED Strip | 300 topLED 24 W DC 24 V | 4.8 W/m | 547 Lm/m | CRI 80
98556

Components

		Rive_17/16	Code 99905 - 98893 - 83130 - C-K100015 - C-K100016 - C-K100026 - C-K100027
		Vojo	Code 98891 - 83129 - 98954 - 84446 - 99983
		LUNO_20/27	Code 98929 - 83137 - C-K100017 - C-K100018
		Sageto_24/08	Code 98895 - 98965
		Ghost_64/14	Code 98906
		Armita_58/15	Code 98916
		Papilio_41/41	Code 98919
		Suo_56/10	Code 98937

Ribbon Basic 60 LEDs/m



LED Strip | 300 topLED 24 W DC 24 V | 4.8 W/m | 547 Lm/m | CRI 80
98556

Components

		Ozner_25/10	Code <u>98419</u>
		Cela_18/18	Code 83131 - 98903 - C-K100019 - C-K100020 <u>- C-K100028 - C-K100029</u>
		Svik_00/00	Code <u>98956M</u>
		Narp_12/12	Code <u>63560L02M</u>
		Ice_14/11	Code <u>99977</u>
		Ice_10/10	Code <u>99979</u>
		Roko_33/15	Code <u>98897</u>
		Tabulo_35/14	Code <u>98921 - C-K100025</u>

Ribbon Basic 60 LEDs/m



LED Strip | 300 topLED 24 W DC 24 V | 4.8 W/m | 547 Lm/m | CRI 80
98556

Components

Ribbon Basic 60 LEDs/m



Ribbon Basic 60 LEDs/m | LED Strip | Accessories
98556

















		<p>Sacchetto / Kit di fissaggio</p>	<p>Code</p>
<p>98398</p>			
		<p>Sacchetto / Kit di fissaggio - profilo alluminio + cover profilo opale pc + kit tappi in plastica 2pz. bianchi + kit 5 staffe in metallo + 5 viti</p>	<p>Code</p>
<p>84452</p>			
		<p>Sacchetto / Kit di fissaggio - profilo alluminio nero + cover profilo opale pc nero + kit tappi in plastica 2pz. neri + kit 5 staffe in metallo + 5 viti</p>	<p>Code</p>
<p>84454</p>			
		<p>Sacchetto / Kit di fissaggio - profilo alluminio + cover profilo opale pc + kit tappi in plastica 2pz. bianchi + kit 5 staffe in metallo + 5 viti</p>	<p>Code</p>
<p>99905</p>			
		<p>Sacchetto / Kit di fissaggio - profilo alluminio + cover profilo nero pc + kit tappi in plastica 2pz. neri + kit 5 staffe in plastica + 5 viti</p>	<p>Code</p>
<p>84456</p>			
		<p>Molle per incasso - 5 pezzi</p>	<p>Code</p>
<p>98420</p>			
		<p>Diffusore Tipo diffusore: diffusore opalino. Materiale: policarbonato, colore: Opalino .</p>	<p>Finish</p>
<p>Opaline</p>	<p>Code</p>		
<p>98395</p>			
		<p>Diffusore - Diffusore trasparente</p>	<p>Code</p>
<p>98941</p>			

Ribbon Basic 60 LEDs/m



Ribbon Basic 60 LEDs/m | LED Strip | Accessories

98556

		Diffusore - Diffusore satinato	Code <u>98942</u>
		Diffusore - Diffusore opalino	Code <u>98943</u>
		Diffusore	Code <u>98898</u>
		Diffusore	Code <u>98899</u>
		Diffusore	Code <u>98900</u>
		Diffusore	Code <u>98917</u>
		Diffusore - Diffusore satinato	Code <u>98925</u>
		Diffusore Materiale:policarbonato, colore:Nero .	Finish Black Code <u>83132</u>

Ribbon Basic 60 LEDs/m



Ribbon Basic 60 LEDs/m | LED Strip | Accessories

98556




Diffusore
Materiale:policarbonato, colore:Nero .

Finish
Black **Code**
83138




Diffusore
Materiale:policarbonato, colore:Nero .

Finish
Black **Code**
83183




Tappo

Code
98418




Tappo - Tappo di chiusura
Materiale:policarbonato, colore:Bianco .

Code
98892



Tappo

Code
98928



Tappo

Code
98896



Tappo

Code
98902



Tappo
Materiale:alluminio, colore:lucido.










Code
98907

Ribbon Basic 60 LEDs/m



Ribbon Basic 60 LEDs/m | LED Strip | Accessories

98556


		<p>Tappo Materiale:policarbonato, colore:Bianco .</p>	<p>Code <u>98922</u></p>
		<p>Tappo Materiale:policarbonato, colore:Bianco .</p>	<p>Code <u>98918</u></p>
		<p>Tappo Materiale:policarbonato, colore:Nero .</p>	<p>Code <u>83133</u></p>
		<p>Tappo Materiale:policarbonato, colore:Nero .</p>	<p>Code <u>83136</u></p>
		<p>Tappo Materiale:policarbonato, colore:Nero .</p>	<p>Code <u>83139</u></p>
		<p>Tappo Materiale:policarbonato, colore:Nero .</p>	<p>Code <u>83184</u></p>
		<p>Staffa - Staffa di fissaggio L=19mm, H=8mm, D=9mm. Materiale:ferro, colore:Zinco, lavorazione:lavaggio.</p>	<p>Code <u>98944</u></p>
		<p>Staffa L=9mm, H=8.8mm, D=21.8mm. Materiale:ferro, colore:lucido, lavorazione:lavaggio.</p>	<p>Code <u>98931</u></p>

Ribbon Basic 60 LEDs/m



Ribbon Basic 60 LEDs/m | LED Strip | Accessories

98556



Staffa

L=22mm, H=21.5mm, D=16.4mm.


Materiale: policarbonato, colore: Trasparente .

Finish

Transp.

Code

98904



Staffa

L=12mm, H=15mm, D=30mm.

Materiale: policarbonato, colore: Bianco .

Finish

White

Code

98901



Profilo - Profilo laterale integrato a parete

Materiale: Alluminio 6060, colore: Alluminio Anodizzato, lavorazione: Anodizzazione 20 µm.

Code

98921



Profilo

Materiale: alluminio, colore: Nero anodizzato, lavorazione: anodizzazione.

Code

83130




Profilo

Materiale: alluminio, colore: Nero anodizzato, lavorazione: anodizzazione.

Code

83131



Profilo

Materiale: alluminio, colore: Nero anodizzato, lavorazione: anodizzazione.

Code

83137



Profilo - 10 x Dissipatore di calore

Materiale: Alluminio 6060, colore: Alluminio Anodizzato, lavorazione: Anodizzazione 20 µm.

Code

99999