


Ribbon PRO



LED Strip | 800 topLED 84 W DC 24 V | 16.8 W/m
2371.4 Lm/m | CRI >90

C0031MDI05000





Dati tecnici	
Lunghezza	5000 mm
Taglio Minimo	50 mm
Posizione installativa	Parete - Soffitto
Ambiente installativo	Indoor
Sorgente luminosa	Tecnologia LED
Struttura del circuito	topLED
Ottica	Diffused
Direzione emissione luminosa	verso il basso
Potenza nominale	84 W DC
Flusso luminoso sorgente	11857 lm
Range di tensione in ingresso	24V
CCT / Tonalità	2700 K
Indice di resa cromatica	>90 Ra
C.C. / C.V.	CV
Classe di isolamento	3
IP	IP20
Prova del filo incandescente	650°
Montaggio diretto su superfici normalmente infiammabili	Si
CE	Si
Driver incluso	No
Articolo dimmerabile	DALI - 1-10V
Orientabilità	No
Basculante	No
Calpestabilità	No
Carrabilità	No
Cavo incluso	Si
Lunghezza del cavo	0.3 m
Resinatura	No
Tipologia di emissione luminosa	Singola emissione
Lunghezza	5000 mm
Peso netto	0.09 Kg
Protezione scariche elettrostatiche	No
Protezione surge	No


Finitura corpo

Colore Bianco


Elettronica

 99331
On/Off Driver 198~264V AC / 176~275V DC 150 W (1 art.)

 99332
1-10V Controller (1 art.)

 99374
On/Off Driver 198~264V AC / 176~275V DC 75 W (1 art.)

 83333
Push and Simply Dim - DALI-2 Controller (1 art.)

 C-E400002
Push and Simply Dim - DALI-2 Controller (1 - 2 art.)

Cavi Elettrificazione

Lunghezza max cavo 300 mm



LED Strip | 800 topLED 84 W DC 24 V | 16.8 W/m | 2371.4 Lm/m | CRI >90
C0031MDI05000

Led strip a singola emissione per applicazione indoor. La sorgente luminosa LED, di colore bianco super caldo, con distribuzione luminosa Diffusa, è composta da 800 LED topled, con una CCT 2700 K ed un CRI >90; il flusso luminoso della sorgente è di 11857 lm, con un'efficienza nominale di 141.2 lm/W.

Il corpo dell'apparecchio presenta una finitura di colore bianco. Il grado di protezione è IP20; il peso complessivo è di 0.09 kg. Il driver d'alimentazione non è fornito e deve essere ordinato separatamente.

La potenza assorbita dall'apparecchio è di 84 W. Il cavo per l'alimentazione è incluso e presenta una lunghezza di 0.3 m.

L'apparecchio presenta una classe di isolamento III ed è installabile a parete o soffitto.

Conforme alla norma EN 60598-1 e alle relative prescrizioni particolari.

Classe di efficienza energetica



Questo prodotto contiene una sorgente luminosa di classe di efficienza energetica E.

Caratteristiche Illuminotecniche


Flusso luminoso sorgente	11857 lm
Temperatura di colore	2700 K
Deviazione standard di corrispondenza colore	3 Step MacAdam
Temperatura standard dell'ambiente di esercizio	-20 / +55°C



LED Strip | 800 topLED 84 W DC 24 V | 16.8 W/m | 2371.4 Lm/m | CRI >90
C0031MDI05000


Components

		LUNO_20/27 - Profili Modular	Code <u>C-K100017</u>
		LUNO_20/27 - Profili Modular	Code <u>C-K100018</u>
		Rive_17/16 - Profili Modular	Code <u>C-K100015</u>
		Rive_17/16 - Profili Modular	Code <u>C-K100016</u>
		Cela_18/18 - Profili Modular	Code <u>C-K100019</u>
		Cela_18/18 - Profili Modular	Code <u>C-K100020</u>
		Tabulo_35/14 - Profili Modular	Code <u>C-K100025</u>



Connettore - Connettore rapido per Ribbon Plus 10mm - Ribbon PRO - Ribbon PRO 48V
 Lunghezza 21,6 mm.

Code
83398



Connettore
 Lunghezza 15,4 mm.

Code
83399



Diffusore - Diffusore trasparente

Code
98941



Diffusore - Diffusore satinato

Code
98942



Diffusore - Diffusore opalino

Code
98943



Diffusore
 Materiale:policarbonato, colore:Nero .

Finish
Black **Code**
83132



Ottica
 Distribuzione ottica: medium flood,Materiale rivestimento: policarbonato

Code
C-U100001



Diffusore
 Materiale:policarbonato, colore:Opalino .

Finish
Opaline **Code**
C-K200005

Ribbon PRO



Ribbon PRO | LED Strip | Accessories
C0031MDI05000

			Finish	Code
		Diffusore Materiale:policarbonato, colore:Opalino .	Opaline	C-K200007
		Tappo - Tappo di chiusura Materiale:policarbonato, colore:Bianco .		98892
		Tappo Materiale:policarbonato, colore:Nero .		83133
		Tappo Materiale:plastica, colore:grigio.		C-V400023
		Tappo Materiale:plastica, colore:grigio.		C-V400027
		Tappo Materiale:plastica, colore:grigio.		C-V400029
		Staffa - Staffa di fissaggio L=19mm, H=8mm, D=9mm. Materiale:ferro, colore:Zinco, lavorazione:lavaggio.		98944
		Diffusore - Diffusore satinato		98925



	<p>Tappo</p> <p>Code <u>98928</u></p>
	<p>Diffusore Materiale:policarbonato, colore:Opalino .</p> <p>Finish Opaline</p> <p>Code <u>C-K200001</u></p>
	<p>Diffusore Materiale:policarbonato, colore:Nero .</p> <p>Finish Black</p> <p>Code <u>C-K200002</u></p>
	<p>Staffa L=9mm, H=8.8mm, D=21.8mm. Materiale:ferro, colore:lucido, lavorazione:lavaggio.</p> <p>Code <u>98931</u></p>
	<p>Diffusore Materiale:policarbonato, colore:Opalino .</p> <p>Finish Opaline</p> <p>Code <u>C-K200003</u></p>
	<p>Diffusore Materiale:policarbonato, colore:Nero .</p> <p>Finish Black</p> <p>Code <u>C-K200004</u></p>
	<p>Tappo Materiale:plastica, colore:grigio.</p> <p>Code <u>C-V400035</u></p>
	<p>Tappo Materiale:Plastica ABS, colore:Nero .</p> <p>Code <u>C-V400036</u></p>



Ribbon PRO | LED Strip | Accessories
C0031MDI05000

		<p>Tappo Materiale:plastica, colore:grigio.</p>	<p>Code <u>C-V400025</u></p>
		<p>Tappo Materiale:plastica, colore:grigio.</p>	<p>Code <u>C-V400031</u></p>
		<p>Tappo Materiale:plastica, colore:grigio.</p>	<p>Code <u>C-V400033</u></p>
		<p>Sacchetto / Kit di fissaggio</p>	<p>Code <u>C-K100027</u></p>
		<p>Tappo</p>	<p>Code <u>98896</u></p>
		<p>Diffusore</p>	<p>Code <u>98898</u></p>
		<p>Diffusore</p>	<p>Code <u>98899</u></p>
		<p>Diffusore</p>	<p>Code <u>98900</u></p>

Ribbon PRO



Ribbon PRO | LED Strip | Accessories
C0031MDI05000

		<p>Tappo</p>	<p>Code <u>98902</u></p>
		<p>Staffa L=12mm, H=15mm, D=30mm. Materiale: policarbonato, colore: Bianco .</p>	<p>Finish White Code <u>98901</u></p>
		<p>Tappo Materiale: alluminio, colore: lucido.</p>	<p>Code <u>98907</u></p>
		<p>Diffusore</p>	<p>Code <u>98917</u></p>
		<p>Tappo Materiale: policarbonato, colore: Bianco .</p>	<p>Code <u>98918</u></p>
		<p>Profilo - Profilo laterale integrato a parete Materiale: Alluminio 6060, colore: Alluminio Anodizzato, lavorazione: Anodizzazione 20 µm.</p>	<p>Code <u>98921</u></p>
		<p>Tappo Materiale: policarbonato, colore: Bianco .</p>	<p>Code <u>98922</u></p>
		<p>Diffusore Materiale: policarbonato, colore: Nero .</p>	<p>Finish Black Code <u>C-K200009</u></p>




Ribbon PRO | LED Strip | Accessories
C0031MDI05000

		<p>Tappo Materiale:plastica, colore:grigio.</p>	<p>Code <u>C-V400041</u></p>
		<p>Diffusore Tipo diffusore: diffusore opalino. Materiale:policarbonato, colore:Opalino .</p>	<p>Finish <u>Opaline</u> Code 98395</p>
		<p>Tappo</p>	<p>Code <u>98418</u></p>
<p>5x</p>		<p>Molle per incasso - 5 pezzi</p>	<p>Code <u>98420</u></p>
		<p>Tappo Materiale:plastica, colore:grigio.</p>	<p>Code <u>C-V400037</u></p>
		<p>Tappo Materiale:Plastica ABS, colore:Nero .</p>	<p>Code <u>C-V400038</u></p>
		<p>Staffa L=22mm, H=21.5mm, D=16.4mm. Materiale:policarbonato, colore:Trasparente .</p>	<p>Finish <u>Transp.</u> Code 98904</p>
		<p>Sacchetto / Kit di fissaggio</p>	<p>Code <u>C-K100028</u></p>




Ribbon PRO | LED Strip | Accessories
C0031MDI05000



Sacchetto / Kit di fissaggio

Code

C-K100029




Tappo

Materiale:plastica, colore:grigio.

Code

C-V400019




Tappo

Materiale:Plastica ABS, colore:Nero .

Code

C-V400020




Tappo

Materiale:plastica, colore:grigio.

Code

C-V400021



Tappo

Materiale:Plastica ABS, colore:Nero .

Code

C-V400022