


LED Strip | 1 top LED 24 W DC 24 V | 4.8 W/m 466.2 Lm/m | CRI 90

#### C0033MDI05000







Dati tecnici	
Lunghezza	5000 mm
Taglio Minimo	100 mm
Tipologia	LED Strip
Posizione installativa	Parete - Soffitto
Ambiente installativo	Indoor
Sorgente luminosa	Tecnologia LED
Struttura del circuito	topLED
Ottica	Diffused
Direzione emissione luminosa	esterna
Potenza nominale	24 W DC
Potenza / m	4.8 W / m
Flusso luminoso sorgente	2331 lm
Flusso luminoso sorgente / m	466.2 lm / m
Range di tensione in ingresso	24V
CCT / Tonalità	2700 K
Indice di resa cromatica	90 Ra
C.C. / C.V.	CV
Classe di isolamento	3
IP	IP20
Prova del filo incandescente	No
Montaggio diretto su superfici normalmente infiammabili	Si
CE	Si
Driver incluso	No
Articolo dimmerabile	DALI - 1-10V
Orientabilità	No
Basculante	No
Calpestabilità	No
Carrabilità	No
Cavo incluso	Si
Lunghezza del cavo	0.2 m
Resinatura	No
Tipologia di emissione luminosa	Singola emissione
Lunghezza	5000 mm
Peso netto	0.225 Kg
Protezione scariche elettrostatiche	No
Protezione surge	No

Finitura corpo	
Materiale	Tecnopolimero
Colore	Bianco

#### Elettronica



99331 On/Off Driver 198~264V AC / 176~275V DC 150 W (1 - 6 art.)



1-10V Controller (1 - 6 art.)



99374 On/Off Driver 198~264V AC / 176~275V DC 75 W (1 - 3



83333 Push and Simply Dim - DALI-2 Controller (1 - 6 art.)



C-E400002 Push and Simply Dim - DALI-2 Controller (1 - 10 art.)



### LED Strip | 1 topLED 24 W DC 24 V | 4.8 W/m | 466.2 Lm/m | CRI 90 ${\bf C0033MDI05000}$

Led strip a singola emissione per applicazione indoor. La sorgente luminosa LED, di colore bianco super caldo, con distribuzione luminosa Diffusa, è composta da 300 LED stripled, con una CCT 2700 K ed un CRI 90; il flusso luminoso della sorgente è di 2331 lm, con un'efficienza nominale di 97.1 lm/W.

Il corpo dell'apparecchio, realizzato in tecnopolimero, presenta una finitura di colore bianco. Il grado di protezione è IP20; il peso complessivo è di 0.225 kg. Il driver d'alimentazione non è fornito e deve essere ordinato separatamente.

La potenza assorbita dall'apparecchio è di 24 W. Il cavo per l'alimentazione è incluso e presenta una lunghezza di 0.2 m.

L'apparecchio presenta una classe di isolamento III ed è installabile a parete o soffitto.

Conforme alla norma EN 60598-1 e alle relative prescrizioni particolari.

#### Classe di efficienza energetica

Questo prodotto contiene una sorgente luminosa di classe di efficienza energetica F.

Caratteristiche Illuminotecniche	
Flusso luminoso sorgente	2331 lm
Temperatura di colore	2700 K
Deviazione standard di corrispondenza colore	3 Step MacAdam
Indice di resa cromatica	90 Ra
Temperatura standard dell'ambiente di esercizio	-20 / +45°C

### LFD Life / Failure Ratio L70 B50 C0 50000h





### LED Strip | 1 topLED 24 W DC 24 V | 4.8 W/m | 466.2 Lm/m | CRI 90 ${\bf C0033MDI05000}$

#### Components





LUNO\_20/27 - Profili | Modular

Code

C-K100017






LUNO\_20/27 - Profili | Modular

Code

C-K100018






Rive\_17/16 - Profili | Modular

Code

C-K100015






Rive\_17/16 - Profili | Modular

Code

C-K100016





Cela\_18/18 - Profili | Modular

Code

C-K100019





Cela\_18/18 - Profili | Modular

Code

C-K100020





Tabulo\_35/14 - Profili | Modular

Code

C-K100025







LED Strip | 1 topLED 24 W DC 24 V | 4.8 W/m | 466.2 Lm/m | CRI 90  ${\bf C0033MDI05000}$ 

#### Components





Cela\_18/18

Code

C-K100028 - C-K100029



	100 - 100 -	Connettore Lunghezza 15,4 mm.		<b>Code</b> 83399
	e 15 2000	Diffusore - Diffusore trasparente		<b>Code</b> 98941
	on 15 2000	Diffusore - Diffusore satinato		<b>Code</b> 98942
	m 15 3009	Diffusore - Diffusore opalino		<b>Code</b> 98943
	m 19 5000	Diffusore Materiale:policarbonato, colore:Nero .	Finish Black	<b>Code</b> 83132
	16	Ottica  Distribuzione ottica: medium flood, Materiale rivestimento: policarbonato		<b>Code</b> C-U100001
17		Diffusore Materiale:policarbonato, colore:Opalino .	2.00	<b>Code</b> C-K200005
g 0000		Diffusore  Materiale:policarbonato, colore:Opalino .	Finish Opaline	<b>Code</b> C-K200007



	2	Tappo - Tappo di chiusura Materiale:policarbonato, colore:Bianco .	<b>Code</b> 98892
44		Tappo Materiale:policarbonato, colore:Nero .	<b>Code</b> 83133
		Tappo Materiale:plastica, colore:grigio.	<b>Code</b> C-V400023
		Tappo Materiale:plastica, colore:grigio.	<b>Code</b> C-V400027
		Tappo Materiale:plastica, colore:grigio.	<b>Code</b> C-V400029
	-	Staffa - Staffa di fissaggio L=19mm, H=8mm, D=9mm. Materiale:ferro, colore:Zinco, lavorazione:lavaggio.	<b>Code</b> 98944
	9 35.2 2009	Diffusore - Diffusore satinato	<b>Code</b> 98925
	2	Тарро	<b>Code</b> 98928



22 2000	Diffusore Materiale:policarbonato, colore:Opalino .	Finish Opaline	<b>Code</b> C-K200001
27 2500	Diffusore Materiale:policarbonato, colore:Nero .	Finish Black	<b>Code</b> C-K200002
2 24	Staffa L=9mm, H=8.8mm, D=21.8mm. Materiale:ferro, colore:lucido, lavorazione:lavaggio.		<b>Code</b> 98931
17 21 2000	Diffusore Materiale:policarbonato, colore:Opalino .	Finish Opaline	<b>Code</b> C-K200003
77 2000	Diffusore Materiale:policarbonato, colore:Nero .	Finish Black	<b>Code</b> C-K200004
	Tappo Materiale:plastica, colore:grigio.		<b>Code</b> C-V400035
	Tappo Materiale:Plastica ABS, colore:Nero .		<b>Code</b> C-V400036
	Tappo Materiale:plastica, colore:grigio.		<b>Code</b> C-V400025



		Tappo Materiale:plastica, colore:grigio.	<b>Code</b> C-V400031
	29 17 29 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10	Tappo Materiale:plastica, colore:grigio.	<b>Code</b> C-V400033
5	n 72 2000	Sacchetto / Kit di fissaggio	<b>Code</b> C-K100027
		Тарро	<b>Code</b> 98896
	24 2000	Diffusore	<b>Code</b> 98898
	24 2006	Diffusore	<b>Code</b> 98899
	24 2000	Diffusore	<b>Code</b> 98900
	S 0 0	Тарро	Code 98902



	50 O	Staffa L=12mm, H=15mm, D=30mm.  Materiale:policarbonato, colore:Bianco .	
	F 0	Tappo Materiale:alluminio, colore:lucido.	<b>Code</b> 98907
	11 2009	Diffusore	<b>Code</b> 98917
	# O O	Tappo Materiale:policarbonato, colore:Bianco .	<b>Code</b> 98918
	35.2 2000	Profilo - Profilo laterale integrato a parete Materiale:Alluminio 6060, colore:Alluminio Anodizzato, lavorazione:Anodizzazione 20 μm.	<b>Code</b> 98921
134		Tappo Materiale:policarbonato, colore:Bianco .	<b>Code</b> 98922
27 2000		Diffusore Materiale:policarbonato, colore:Nero .	<b>Code</b> C-K200009
		Tappo Materiale:plastica, colore:grigio.	<b>Code</b> C-V400041



	2,5 <del>1</del> 8	Diffusore Tipo diffusore: diffusore opalino. Materiale:policarbonato, colore:Opalino.	Finish Code Opaline 98395
	14 24.5 10.2 5 0 0	Тарро	<b>Code</b> 98418
5x	25 0 0 0	Molle per incasso - 5 pezzi	<b>Code</b> 98420
	12	Tappo Materiale:plastica, colore:grigio.	<b>Code</b> <u>C-V400037</u>
		Tappo Materiale:Plastica ABS, colore:Nero .	<b>Code</b> C-V400038
	22 194	Staffa L=22mm, H=21.5mm, D=16.4mm. Materiale:policarbonato, colore:Trasparente .	Finish Code Transp. 98904
	18,1 2000	Sacchetto / Kit di fissaggio	<b>Code</b> C-K100028
	18,1 2000	Sacchetto / Kit di fissaggio	<b>Code</b> <u>C-K100029</u>



State of the state	8	Connettore - Connettore rapido per Ribbon Basic V2 8mm, Ribbon HD 8mm (no Ribbon COB) Lunghezza 21,6 mm.	<b>Code</b> 83396
The state of the s	2 200 2 200 200	Connettore - Connettore rapido per Ribbon Basic V2 8mm, Ribbon HD 8mm (no Ribbon COB)  Lunghezza 15,4 mm.	<b>Code</b> 83397
	h 363	Tappo Materiale:plastica, colore:grigio.	<b>Code</b> C-V400019
	n 363	Tappo Materiale:Plastica ABS, colore:Nero .	<b>Code</b> C-V400020
	203	Tappo Materiale:plastica, colore:grigio.	<b>Code</b> C-V400021
0	50 333	Tappo Materiale:Plastica ABS, colore:Nero .	<b>Code</b> C-V400022