




Аплайты | 220-240 V | 1xGU10  
52901



Технические данные	
Тип	Frame
Место установки	Пол
Место установки	Наружное освещение
Цоколь лампочки	1 x GU10 Max 35W
Оптика	Рассеянный свет
Класс изоляции	1
IP	IP67
IK	IK09
Испытание нити накаливания	850°
прямая установка на нормально возгорающиеся поверхности	Да
СЕ	Да
Изделие с регулицией яркости света	Нет
Поворотный механизм	Orientabile
общий угол (вертикальная плоскость)	40 °
Откидной механизм	Нет
Возможность установки на тротуаре	Нет
Способность выдерживать вес транспорта	3000 Kg
Провод прилагается	Нет
Обработка полимерами	Нет
Вес нетто	0.672 Kg

отделка корпус	
Материал	Алюминий
Цвет	черный
обработки	Окраска
отделка рассеиватель	
Материал	Стекло
Цвет	прозрачный
отделка крепление	
Материал	Нержавеющая сталь 316
обработки	Дробеструйная обработка



Аплайты | 220-240 V | 1xGU10  
**52901**

Single emission uplights for outdoor application. Compatibility:, halogen 35 W;  
lamp cap 1xGU10.

The device body is made of aluminium and features a black finish, processed by means of coating; the diffuser is made of glass; the mounting frame is made of stainless steel, processed by means of shot peening. The ingress protection degree is IP67; the total weight is of 0.672 kg.

The device features protection class I and can be floor-mounted with an outer casing, code 52700(for concrete or masonry).

Compliant with the EN 60598-1 standard and its specific provisions.

Стандартная температура рабочей среды	-20 / +50°C
---------------------------------------	-------------



	<p>Кабельная муфта</p>	<p><b>Code</b> <u>84894</u></p>	
	<p>Кабельная муфта - Терминал с IP68 кабельными вводами для швов и соединений.</p>	<p><b>Code</b> <u>E41017</u></p>	
		<p>Монтажный корпус Тип установки: Стена из кладки L=122mm, H=180mm, D=122mm</p>	<p><b>Code</b> <u>52700</u></p>
		<p>кабельные соединения - Герметичный стык с наборами смолы</p>	<p><b>Code</b> <u>E41025</u></p>
	<p>Соединитель - 3-контактный разъем - IP68 мин. 3x0,5 мм<sup>2</sup> / макс. 3x1,5 мм<sup>2</sup></p>	<p><b>Code</b> <u>84893</u></p>	