





Прожектор | arrayLED 0 W DC - 16 W AC

CRI 80

64523W07



## Технические данные

Тип	Поверхность - -
Место установки	Стена - Пол
Место установки	Наружное освещение
Источник света	СИД
Circuit structure	arrayLED
Оптика	Asymmetric Wallwasher
Light emission direction	frontal
Номинальная мощность	0 W DC
Мощность общее	16 W
Цветовая температура / Tone	3000 K
Коэффициент цветопередачи	80 Ra
Пост. ток / пост. напряжение	AC
Класс изоляции	2
IP	IP65
ИК	IK09
Испытание нити накаливания	850°
прямая установка на нормально возгорающиеся поверхности	Да
СЕ	Да
Драйвер прилагается	Драйвер
Изделие с регулицией яркости света	Нет
Поворотный механизм	Orientabile
общий угол (вертикальная плоскость)	180 °
Откидной механизм	Нет
Возможность установки на тротуаре	Нет
Способность выдерживать вес транспорта	Нет
Провод прилагается	Нет
Обработка полимерами	Да
Тип светового излучения	Одинарное излучение
Вес нетто	2 Kg
Защита от электростатических разрядов	Да
Защита от перенапряжения	0.5 KV
Технологические характеристики изделия	Acquastop - TCS

## отделка корпус


Материал	Литой под давлением алюминий EN AB - 46100
Цвет	серий RAL 7021
обработки	Анодирование со сквозными порами + порошковая краска

## отделка рассеиватель

Материал	Экстра-прозрачное стекло - закаленное
Цвет	прозрачный
обработки	Трафаретная печать



Vuelta\_Y | Accessories  
64523W07



стойки  
Место установки: terreno, Материал покрытия: pc

**Code**  
14931



Скоба  
Место установки: Стена L=117mm, H=40mm, D=80mm.  
Материал: Нержавеющая сталь AISI 304, Цвет: серый RAL 7021, обработки: Порошковое покрытие.

**Code**  
64539



Скоба  
L=117mm, H=40mm, D=68,5mm.  
Материал: Алюминий 6026, Цвет: серый RAL 7021, обработки: Анодирование со сквозными порами + порошковая краска.

**Code**  
64533



Уличного фонаря

**Code**  
64537