




Потолочный светильник  
220-240 V AC /176-276 V DC | 3 x powerLEDs 5 W DC - 6 W AC | CRI 90  
65190W15



| Технические данные                                      |                       |
|---------------------------------------------------------|-----------------------|
| Тип                                                     | Поверхность           |
| Место установки                                         | Потолок               |
| Место установки                                         | Интерьерное освещение |
| Источник света                                          | СИД                   |
| Circuit structure                                       | powerLEDs             |
| Оптика                                                  | Spot                  |
| Light emission direction                                | downward              |
| Номинальная мощность                                    | 5 W DC                |
| Мощность общее                                          | 6 W                   |
| Световой поток (источник)                               | 543 lm                |
| Frequency                                               | 50 - 60 Hz            |
| Цветовая температура / Tоpe                             | 3000 K                |
| Коэффициент цветопередачи                               | 90 Ra                 |
| Пост.ток / пост. напряжение                             | AC                    |
| Класс изоляции                                          | 2                     |
| IP                                                      | IP20                  |
| Испытание нити накаливания                              | 850°                  |
| прямая установка на нормально возгорающиеся поверхности | Да                    |
| СЕ                                                      | Да                    |
| Драйвер прилагается                                     | Драйвер               |
| Изделие с регуляцией яркости света                      | Нет                   |
| Поворотный механизм                                     | Нет                   |
| Откидной механизм                                       | Нет                   |
| Возможность установки на тротуаре                       | Нет                   |
| Способность выдерживать вес транспорта                  | Нет                   |
| Провод прилагается                                      | Да                    |
| Длина кабеля                                            | 0.170 m               |
| Обработка полимерами                                    | Нет                   |
| Тип светового излучения                                 | Одинарное излучение   |
| Вес нетто                                               | 0.350 Kg              |
| Защита от электростатических разрядов                   | Да                    |
| Защита от перенапряжения                                | Да                    |
| Технологические характеристики изделия                  | TVS                   |

| отделка корпус         |                                    |
|------------------------|------------------------------------|
| Материал               | Алюминий 6060 - PC                 |
| Цвет                   | белый - черный                     |
| обработки              | Порошковое покрытие                |
| отделка рассеиватель   |                                    |
| Материал               | Устойчивый к УФ-лучам поликарбонат |
| Цвет                   | хром                               |
| обработки              | металлизация                       |
| Cables Electrification |                                    |
| Cable connector        | No                                 |

Потолочный светильник | 220-240 V AC /176-276 V DC | 3 x powerLEDs 5 W DC - 6 W AC | CRI 90  
65190W15

Single emission ceiling downlights for indoor application. The warm white LED light source with a spot light distribution is composed of 3 powered LEDs with CCT of 3000 K and a CRI 90; the source luminous flux is 543 lm, with a 108.6 lm/W nominal luminous efficacy.

The device body is made of PC and features a black finish The device body is made of aluminium 6060 and features a white finish, processed by means of powder coating; the diffuser is made of uv resistant polycarbonate with a metallization treatment. The ingress protection degree is IP20; the total weight is of 0.350 kg.

The total absorbed power is 6 W. The power supply cable is included and features a 0.170 m length.

The device features protection class II and can be ceiling-mounted.

Compliant with the EN 60598-1 standard and its specific provisions.

Класс энергоэффективности

Этот продукт содержит источник света класса энергоэффективности F .

Illuminotechnical Особенности

|                                       |                |
|---------------------------------------|----------------|
| Light Output Ratio (LOR)              | 66 %           |
| Световой поток (источник)             | 543 lm         |
| Световой поток светильника            | 360 lm         |
| Consumption                           | 6 W            |
| КПД светильника                       | 60 lm/W        |
| Температура цвета                     | 3000 K         |
| Standard Deviation of Colour Matching | 3 Step MacAdam |
| Коэффициент цветопередачи             | 90 Ra          |

|                                       |             |
|---------------------------------------|-------------|
| Стандартная температура рабочей среды | -20 / +50°C |
| Обычная температура стекла            | 40°C        |

LED Life / Failure Ratio

L70 B20 C0 214455h (at Tj 60 Ta 25 )

