




Потолочный светильник
arrayLED 0 W DC - 9 W AC | CRI 90
76086W10



Технические данные	
Тип	Поверхность
Место установки	Потолок
Место установки	Интерьерное освещение
Источник света	СИД
Circuit structure	arrayLED
Оптика	Spot
Light emission direction	downward
Номинальная мощность	0 W DC
Мощность общее	9 W
Цветовая температура / Tone	3000 K
Коэффициент цветопередачи	90 Ra
Пост.ток / пост. напряжение	AC
Класс изоляции	2
IP	IP40
IP оптического отсека	IP65
IK	IK05
Испытание нити накаливания	850°
прямая установка на нормально возгорающиеся поверхности	Да
СЕ	Да
Драйвер прилагается	Драйвер
Изделие с регулицией яркости света	Нет
Поворотный механизм	Нет
Откидной механизм	Нет
Возможность установки на тротуаре	Нет
Способность выдерживать вес транспорта	Нет
Провод прилагается	Нет
Обработка полимерами	Нет
Тип светового излучения	Одинарное излучение
Вес нетто	0.55 Kg
Защита от электростатических разрядов	Да
Защита от перенапряжения	0.5 KV
Оптическая технология	Ottica arretrata low glare

отделка корпус	
Материал	Алюминий 6060 - Алюминий 6060
Цвет	чёрный
обработки	Порошковое покрытие - Порошковое покрытие
отделка рассеиватель	
Материал	Экстра-прозрачное стекло
Цвет	прозрачный