




Настенный светильник
198-264 V | 4 x powerLEDs 9.3 W DC - 11 W AC | CRI 80
76321M05



Технические данные

Тип	Поверхность
Место установки	Стена
Место установки	Наружное освещение
Источник света	СИД
Circuit structure	powerLEDs
Оптика	Ultra Spot
Light emission direction	downward
Номинальная мощность	9.3 W DC
Мощность общее	11 W
Световой поток (источник)	1164 lm
Frequency	50 - 60 Hz
Цветовая температура / Tone	2700 K
Коэффициент цветопередачи	80 Ra
Пост.ток / пост. напряжение	AC
Класс изоляции	1
IP	IP65
IK	IK08
Испытание нити накаливания	850°
прямая установка на нормально возгорающиеся поверхности	Да
СЕ	Да
Драйвер прилагается	Драйвер
Изделие с регулицией яркости света	Нет
Поворотный механизм	Нет
Откидной механизм	Нет
Возможность установки на тротуаре	Нет
Способность выдерживать вес транспорта	Нет
Провод прилагается	Нет
Обработка полимерами	Нет
Тип светового излучения	Одинарное излучение
Вес нетто	1.47 Kg
Защита от электростатических разрядов	Да
Защита от перенапряжения	1 KV

отделка корпус

Материал	Литой под давлением алюминий EN AB - 46100
Цвет	белый
обработки	Анодирование со сквозными порами + порошковая краска

отделка рассеиватель

Материал	Экстра-прозрачное стекло - закаленное
Цвет	прозрачный
обработки	Трафаретная печать

Настенный светильник | 198-264 V | 4 x powerLEDs 9.3 W DC - 11 W AC | CRI 80 76321M05

Single emission wall lights for outdoor application. The super warm white LED light source with a ultra spot light distribution is composed of 4 powerled LEDs with CCT of 2700 K and a CRI 80; the source luminous flux is 1164 lm, with a 125.2 lm/W nominal luminous efficacy.

The device body is made of die-cast aluminium en ab - 46100 and features a white finish, processed by means of open pore anodizing + powder coating; the diffuser is made of extra clear glass - tempered with a silk-screening treatment. The ingress protection degree is IP65; the total weight is of 1.47 kg.

The total absorbed power is 11 W.

The device features protection class I and can be wall lights-mounted.

Compliant with the EN 60598-1 standard and its specific provisions.

Класс энергоэффективности

Этот продукт содержит источник света класса энергоэффективности E .

Иlluminotechnical Особенности

Light Output Ratio (LOR)	7 %
Световой поток (источник)	1164 lm
Световой поток светильника	87 lm
Consumption	11 W
КПД светильника	7 lm/W
Температура цвета	2700 K
Standard Deviation of Colour Matching	2 Step MacAdam
Коэффициент цветопередачи	80 Ra
Стандартная температура рабочей среды	-20 / +50°C
Обычная температура стекла	40°C

LED Life / Failure Ratio


L70 B10 C0 250000h (at Tj 65 Ta 25)

UGR

UGR axial	16.7
UGR transversal	0.2
X=4H Y=8H	S=0.25H
Reflection factor	70/50/20

OPTICAL

Оптика C90/C270	39°
Оптика C0/C180	6°
Light distribution simmetry	Symmetrical 2 assis



Distance [m]	Cone diameter [m]	E(0°)	E(C90)	E(C0)
0.5	0.35 0.05	3243	1372	1635
1.0	0.70 0.10	811	343	409
1.5	1.05 0.15	360	152	182
2.0	1.40 0.20	203	86	102
2.5	1.75 0.25	130	55	65
3.0	2.10 0.30	90	38	45

Distance [m] Cone diameter [m] Illuminance [lx]

— C0/C180 (Half-peak divergence: 5.8°)
— C90/C270 (Half-peak divergence: 38.6°)