




Настенный светильник
topLED 0 W DC - 7.8 W AC | CRI 80
77186W00



Технические данные

Тип	Поверхность
Место установки	Стена - Потолок
Место установки	Наружное освещение
Источник света	СИД
Circuit structure	topLED
Оптика	Рассеянный свет
Light emission direction	frontal
Номинальная мощность	0 W DC
Мощность общее	7.8 W
Цветовая температура / Tone	3000 K
Коэффициент цветопередачи	80 Ra
Пост. ток / пост. напряжение	AC
Класс изоляции	2
IP	IP65
ИК	ИК10
Испытание нити накаливания	850°
прямая установка на нормально возгорающиеся поверхности	Да
СЕ	Да
Драйвер прилагается	Драйвер
Изделие с регулицией яркости света	Нет
Поворотный механизм	Нет
Откидной механизм	Нет
Возможность установки на тротуаре	Нет
Способность выдерживать вес транспорта	Нет
Провод прилагается	Нет
Обработка полимерами	Нет
Тип светового излучения	Одинарное излучение
Вес нетто	0.4 Kg
Защита от электростатических разрядов	Да
Защита от перенапряжения	1 KV

отделка корпус

Материал	Устойчивый к УФ-лучам поликарбонат
Цвет	Белый матовый


отделка рассеиватель

Материал	Устойчивый к УФ-лучам поликарбонат
Цвет	опаловый



Скоба - Наклонный кронштейн для настенного монтажа
Место установки: Стена L=204.6mm, H=24.3mm, D=81mm.
Материал:Железо, Цвет:белый, обработки :Порошковое покрытие.

Code
83247



Скоба - Наклонный кронштейн для настенного монтажа
Место установки: Стена L=204.6mm, H=24.3mm, D=81mm.
Материал:Железо, Цвет:чёрный, обработки :Окраска.

Finish
Black **Code**
83248