


Warp_R EVO



Даунлайты | 1 arrayLED 9 W DC 700 mA

CRI 80

77345A10



92

Технические данные

Место установки	Потолок
Место установки	Интерьерное освещение
Источник света	СИД
Circuit structure	arrayLED
Оптика	Spot
Light emission direction	downward
Номинальная мощность	9 W DC
Световой поток (источник)	892 lm
Диапазон входного напряжения	700mA
Цветовая температура / Tone	2200 K
Коэффициент цветопередачи	80 Ra
Пост.ток / пост. напряжение	CC
Класс изоляции	3
IP	IP40
IP оптического отсека	IP65
Испытание нити накаливания	850°
прямая установка на нормально возгорающиеся поверхности	Да
СЕ	Да
Драйвер прилагается	Нет
Изделие с регулицией яркости света	DALI - 1-10V
Поворотный механизм	Нет
Откидной механизм	Нет
Возможность установки на тротуаре	Нет
Способность выдерживать вес транспорта	Нет
Провод прилагается	Да
Длина кабеля	0.2 m
Обработка полимерами	Нет
Тип светового излучения	Одinarное излучение
Вес нетто	0.3 Kg
Защита от электростатических разрядов	Нет
Защита от перенапряжения	Нет

отделка корпус

Материал	Технополимер
Цвет	чёрный
обработки	Окраска

отделка рассеиватель

Материал	Устойчивый к УФ-лучам поликарбонат
Цвет	прозрачный

отделка Радиатор

Материал	Литой под давлением алюминий EN AB - 46100
Цвет	Алюминий
обработки	Гранение

Электроника



99147
On/Off Driver 198~264V AC



99735
Multi Power 198~264V AC / 180~275V DC



99733
1-10V Multi Power 198~264V AC / 180~275V DC



C-E100012
Push and Simply Dim - DALI-2 Controller



C-E100016
Push and Simply Dim - DALI-2 Controller

Cables Electrification

Cable connector	JST Quick connector Male + Female
-----------------	-----------------------------------



Даунлайты | 1 arrayLED 9 W DC 700 mA | CRI 80
77345A10

Single emission recessed downlights for indoor application. The ancient white LED light source with a spot light distribution is composed of 1 arrayed LEDs with CCT of 2200 K and a CRI 80; the source luminous flux is 892 lm, with a 99.1 lm/W nominal luminous efficacy.

The device body is made of technopolymer and features a black finish, processed by means of coating; the diffuser is made of uv resistant polycarbonate. The ingress protection degree is IP40; the total weight is of 0.3 kg. The power supply driver is not provided and is to be ordered separately.

The total absorbed power is 9 W. The power supply cable is included and features a 0.2 m length.

The device features protection class III and can be ceiling-mounted, with a 92 mm diameter hole (in plasterboard) with an outer casing, code 89374(for concrete or masonry).

Compliant with the EN 60598-1 standard and its specific provisions.

Класс энергоэффективности

Этот продукт содержит источник света класса энергоэффективности F.

Иlluminotechnical Особенности


Light Output Ratio (LOR)	70 %
Световой поток (источник)	892 lm
Световой поток светильника	629 lm
Consumption	9 W
КПД светильника	69 lm/W
Температура цвета	2200 K
Standard Deviation of Colour Matching	2 Step MacAdam
Коэффициент цветопередачи	80 Ra
Стандартная температура рабочей среды	-20 / +50°C
Обычная температура стекла	40°C

UGR

UGR axial	5.3
UGR transversal	5.3
X=4H Y=8H	S=0.25H
Reflection factor	70/50/20

OPTICAL

Оптика C0/C180	10°
Light distribution simmetry	Symmetrical



Distance [m]	Cone diameter [m]	illuminance [lx]
0.5	0.09 0.09	E(0°) 48184 E(C90) 5.2° 24225 E(C0) 5.0° 23827
1.0	0.18 0.17	E(0°) 12046 E(C90) 5.2° 6056 E(C0) 5.0° 5957
1.5	0.27 0.26	E(0°) 5354 E(C90) 5.2° 2692 E(C0) 5.0° 2647
2.0	0.36 0.35	E(0°) 3011 E(C90) 5.2° 1514 E(C0) 5.0° 1489
2.5	0.46 0.44	E(0°) 1927 E(C90) 5.2° 969 E(C0) 5.0° 953
3.0	0.55 0.52	E(0°) 1338 E(C90) 5.2° 673 E(C0) 5.0° 662

Distance [m] Cone diameter [m] illuminance [lx]

— C0/C180 (Half-peak divergence: 10.0°)
— C90/C270 (Half-peak divergence: 10.4°)



Warp_R EVO | Downlights | Accessories
77345A10



Монтажный корпус

Место установки: Потолок; Тип установки: Стена из кладки L=200mm, H=113mm, D=137mm.

Материал:полипропилен, Цвет:белый.

Code

89373



Монтажный корпус

Место установки: Потолок; Тип установки: Стена из кладки L=370mm, H=120mm, D=200mm.

Материал:полипропилен, Цвет:белый.

Code

89374



Code

83373



Code

83378



Лобовой комплект Vos_R EVO белый

Code

83377



Code

83374




Code

83375




Code

83376



Code

83395



Code

83390



Передний комплект Quantum_R EVO золото

Code

C-K400046



Передний комплект Quantum_R EVO медь

Code

C-K400047



Code

C-K400049



Code

C-K400048



Фронтальный комплект Vos_R EVO золотой

Code

C-K400050










Фронтальный комплект Vos_R EVO медный

Code

C-K400051



 <p>Ø109</p>	<p>Code <u>C-K400052</u></p>
 <p>Ø109</p>	<p>Code <u>C-K400053</u></p>
 <p>Ø106</p>	<p>Code <u>C-K400054</u></p>
 <p>Ø106</p>	<p>Code <u>C-K400055</u></p>
	<p>Code <u>83379</u></p> <p>противослепление Тип защиты от бликов: Сотовая решетка. Материал:Ром-С, Цвет:чёрный.</p>
	<p>Code <u>83380</u></p> <p>Рассеиватель Тип рассеивателя: filtro ellittico</p>
	<p>Code <u>83381</u></p> <p>Рассеиватель Тип рассеивателя: эстетический фильтр</p>