




Даунлайты | 1 arrayLED 12.5 W DC 350 mA  
CRI 90  
80799N15



| Технические данные                                      |                       |
|---------------------------------------------------------|-----------------------|
| Место установки                                         | Потолок               |
| Место установки                                         | Интерьерное освещение |
| Источник света                                          | СИД                   |
| Circuit structure                                       | arrayLED              |
| Оптика                                                  | Spot                  |
| Light emission direction                                | downward              |
| Номинальная мощность                                    | 12.5 W DC             |
| Световой поток (источник)                               | 1736 lm               |
| Диапазон входного напряжения                            | 350mA                 |
| Цветовая температура / T <sub>о</sub> pe                | 4000 K                |
| Коэффициент цветопередачи                               | 90 Ra                 |
| Пост.ток / пост. напряжение                             | CC                    |
| Класс изоляции                                          | 3                     |
| IP                                                      | IP44                  |
| IP оптического отсека                                   | IP65                  |
| IK                                                      | IK08                  |
| Испытание нити накаливания                              | 850°                  |
| прямая установка на нормально возгорающиеся поверхности | Да                    |
| СЕ                                                      | Да                    |
| Драйвер прилагается                                     | Нет                   |
| Изделие с регулицией яркости света                      | DALI - 1-10V          |
| Поворотный механизм                                     | Нет                   |
| Откидной механизм                                       | Нет                   |
| Возможность установки на тротуаре                       | Нет                   |
| Способность выдерживать вес транспорта                  | Нет                   |
| Провод прилагается                                      | Да                    |
| Длина кабеля                                            | 0.300 m               |
| Обработка полимерами                                    | Нет                   |
| Тип светового излучения                                 | Одинарное излучение   |
| Вес нетто                                               | 0.26 Kg               |
| Защита от электростатических разрядов                   | Нет                   |
| Защита от перенапряжения                                | Нет                   |
| Оптическая технология                                   | Honey comb            |

| отделка корпус |                                            |
|----------------|--------------------------------------------|
| Материал       | Литой под давлением алюминий EN AB - 46100 |
| Цвет           | белый                                      |
| обработки      | Порошковое покрытие                        |

| отделка рассеиватель |                                    |
|----------------------|------------------------------------|
| Материал             | Устойчивый к УФ-лучам поликарбонат |
| Цвет                 | прозрачный                         |

| отделка Радиатор |                                            |
|------------------|--------------------------------------------|
| Материал         | Литой под давлением алюминий EN AB - 46100 |
| Цвет             | Алюминий                                   |
| обработки        | Гранение                                   |

| Электроника                                                                         |                                                                            |
|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|
|  | 99115<br>1-10V - N/O button Multi Power 198~264V AC / 180~275V DC (1 art.) |

|                                                                                     |                                             |
|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|
|  | 99375<br>On/Off Driver 198~264V AC (1 art.) |
|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|

|                                                                                     |                                                           |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|
|  | 83322<br>Push and Simply Dim - DALI-2 Controller (1 art.) |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|

| Cables Electrification |                       |
|------------------------|-----------------------|
| Cable connector        | MALE JST SMR-02V-B    |
| Cable connector        | FEMALE JST SMR-02V-BC |

Даунлайты | 1 arrayLED 12.5 W DC 350 mA | CRI 90  
80799N15



Single emission recessed downlights for indoor application. The natural white LED light source with a spot light distribution is composed of 1 arrayled LEDs with CCT of 4000 K and a CRI 90; the source luminous flux is 1736 lm, with a 138.9 lm/W nominal luminous efficacy.

The device body is made of die-cast aluminium en ab - 46100 and features a white finish, processed by means of powder coating; the diffuser is made of uv resistant polycarbonate. The ingress protection degree is IP44; the total weight is of 0.26 kg. The power supply driver is not provided and is to be ordered separately.

The total absorbed power is 12.5 W. The power supply cable is included and features a 0.300 m length.

The device features protection class III and can be ceiling-mounted, with a 68 mm diameter hole (in plasterboard).

Compliant with the EN 60598-1 standard and its specific provisions.



Класс энергоэффективности

Этот продукт содержит источник света класса энергоэффективности E .

Illuminotechnical Особенности

|                                       |                |
|---------------------------------------|----------------|
| Light Output Ratio (LOR)              | 45 %           |
| Световой поток (источник)             | 1736 lm        |
| Световой поток светильника            | 791 lm         |
| Consumption                           | 13 W           |
| КПД светильника                       | 60 lm/W        |
| Температура цвета                     | 4000 K         |
| Standard Deviation of Colour Matching | 2 Step MacAdam |
| Коэффициент цветопередачи             | 90 Ra          |

|                                       |             |
|---------------------------------------|-------------|
| Стандартная температура рабочей среды | -20 / +50°C |
| Обычная температура стекла            | 40°C        |

LED Life / Failure Ratio

L70 B10 C0 296960h (at Tj 65 Ta 25 )

UGR

|                   |          |
|-------------------|----------|
| UGR axial         | 11.8     |
| UGR transversal   | 12       |
| X=4H   Y=8H       | S=0.25H  |
| Reflection factor | 70/50/20 |

OPTICAL

|                             |             |
|-----------------------------|-------------|
| Оптика C0/C180              | 18°         |
| Light distribution simmetry | Symmetrical |