




Аплайты | arrayLED 0 W DC 350 mA | CRI 80
81193N60



Ø125

Технические данные

Тип	Выдерживает вес пешеходов
Место установки	Пол
Место установки	Наружное освещение
Источник света	СИД
Circuit structure	arrayLED
Оптика	Wide Flood
Light emission direction	upward
Номинальная мощность	0 W DC
Диапазон входного напряжения	350mA
Цветовая температура / Tone	4000 K
Коэффициент цветопередачи	80 Ra
Пост.ток / пост. напряжение	СС
Класс изоляции	3
IP	IP68
Ограничения по установке	Не для подводного использования
ИК	ИК10
Испытание нити накаливания	850°
прямая установка на нормально возгорающиеся поверхности	Да
СЕ	Да
Драйвер прилагается	Нет
Изделие с регулицией яркости света	DALI - 1-10V
Поворотный механизм	Нет
Откидной механизм	Нет
Возможность установки на тротуаре	Да
Способность выдерживать вес транспорта	Нет
Провод прилагается	Да
Длина кабеля	1 m
Обработка полимерами	Да
Тип светового излучения	Одиарное излучение
Вес нетто	0.9 Kg
Защита от электростатических разрядов	Нет
Защита от перенапряжения	Нет
Технологические характеристики изделия	Acquastop

отделка корпус

Материал	Литой под давлением алюминий EN AB - 46100
Цвет	черный
обработки	Анодирование со сквозными порами + порошковая краска

отделка рассеиватель


Материал	Экстра-прозрачное стекло - закаленное
Цвет	прозрачный
обработки	Трафаретная печать

отделка Фланец

Материал	Нержавеющая сталь AISI 316L
Цвет	сталь
обработки	Эффект обработки щеткой

Cables Electrification


Cable connector	No
-----------------	----



Монтажный корпус
Место установки: Пол; Тип установки: Стена из кладки L=154mm, H=76mm, D=154mm.
Материал:АБС-пластик, Цвет:черный.

Code

99652





Монтажный корпус
Место установки: Пол; Тип установки: Стена из кладки L=105mm, H=76mm, D=105mm.
Материал:Нержавеющая сталь AISI 316, Цвет:сталь.

Finish



Code

99564



Монтажный корпус
Место установки: Пол; Тип установки: Стена из кладки L=146mm, H=76mm, D=146mm.
Материал:Нержавеющая сталь AISI 316, Цвет:сталь.

Finish



Code

99857