



Аплайты | 1 arrayLED 13 W DC 24 V | CRI 80
81198M15



Ø125

Технические данные

Тип	Выдерживает вес пешеходов
Место установки	Пол
Место установки	Наружное освещение
Источник света	СИД
Circuit structure	arrayLED
Оптика	Spot
Light emission direction	upward
Номинальная мощность	13 W DC
Световой поток (источник)	1876 lm
Диапазон входного напряжения	24 V
Цветовая температура / Tone	2700 K
Коэффициент цветопередачи	80 Ra
Пост.ток / пост. напряжение	CV
Класс изоляции	3
IP	IP68
Ограничения по установке	Не для подводного использования
ИК	ИК10
Испытание нити накаливания	850°
прямая установка на нормально возгорающиеся поверхности	Да
СЕ	Да
Драйвер прилагается	Нет
C.V. - C.C. Converter	Преобразователь 24 В в комплекте
Изделие с регулицией яркости света	Нет
Поворотный механизм	Нет
Откидной механизм	Нет
Возможность установки на тротуаре	Да
Способность выдерживать вес транспорта	Нет
Провод прилагается	Да
Длина кабеля	1 m
Обработка полимерами	Да
Тип светового излучения	Одинарное излучение
Вес нетто	0.9 Kg
Защита от электростатических разрядов	Нет
Видита в сверхнапряжения	Нет
Оптическая технология	Dark light

отделка корпус

Материал	Литой под давлением алюминий EN AB - 46100
Цвет	черный
обработки	Анодирование со сквозными порами + порошковая краска

отделка рассеиватель

Материал	Экстра-прозрачное стекло - закаленное
Цвет	прозрачный
обработки	Трафаретная печать

отделка Фланец

Материал	Нержавеющая сталь AISI 316L
Цвет	сталь
обработки	Эффект обработки щеткой

Электроника

	89179 On/Off Driver 198-264V AC 24 W (1 art.)
	89359 On/Off Driver 198-264V AC / 180-275V DC 48 W (1 - 3 art.)
	99331 On/Off Driver 198-264V AC / 176-275V DC 150 W (1 art.)
	99660 DALI - 1-10V Controller 24V DC 216 W (1 art.)
	83042 1-10V - Push and Simply Dim - DALI-2 Controller (1 art.)



Аплайты | 1 arrayLED 13 W DC 24 V | CRI 80 81198M15

Single emission uplights for outdoor application. The super warm white LED light source with a spot light distribution is composed of 1 arrayed LEDs with CCT of 2700 K and a CRI 80; the source luminous flux is 1876 lm, with a 144.3 lm/W nominal luminous efficacy.

The device body is made of die-cast aluminium en ab - 46100 and features a black finish, processed by means of open pore anodizing + powder coating; the diffuser is made of extra clear glass - tempered with a silk-screening treatment. The ingress protection degree is IP68; the total weight is of 0.9 kg.

The total absorbed power is 13 W. The power supply cable is included and features a 1 m length.

The device features protection class III and can be floor-mounted with an outer casing, code 99857(for concrete or masonry).

Compliant with the EN 60598-1 standard and its specific provisions.

Класс энергоэффективности

Этот продукт содержит источник света класса энергоэффективности E .

Phototechnical Особенности


Light Output Ratio (LOR)	68 %
Световой поток (источник)	1876 lm
Световой поток светильника	1282 lm
Consumption	13 W
КПД светильника	98 lm/W
Температура цвета	2700 K
Standard Deviation of Colour Matching	2 Step MacAdam
Коэффициент цветопередачи	80 Ra
Стандартная температура рабочей среды	-20 / +50°C
Обычная температура стекла	40°C

LED Life / Failure Ratio

L70 B10 C0 296960h (at Tj 65 Ta 25)


OPTICAL

Оптика C0/C180	14°
Light distribution symmetry	Asymmetrical



Distance [m]	Cone diameter [m]	Illuminance [lx]
0.5	0.12	E(0°) 60644 E(C0) 29710
1.0	0.25	E(0°) 15161 E(C0) 7427
1.5	0.37	E(0°) 6738 E(C0) 3301
2.0	0.50	E(0°) 3790 E(C0) 1857
2.5	0.62	E(0°) 2426 E(C0) 1188
3.0	0.75	E(0°) 1685 E(C0) 825

Distance [m] Cone diameter [m] Illuminance [lx]
— C0/C180 (Half-peak divergence: 14.2°)




Монтажный корпус

Место установки: Пол; Тип установки: Стена из кладки L=154mm, H=76mm, D=154mm.

Материал:АБС-пластик, Цвет:черный.

Code

99652



Монтажный корпус

Место установки: Пол; Тип установки: Стена из кладки L=105mm, H=76mm, D=105mm.



Материал:Нержавеющая сталь AISI 316, Цвет:сталь.

Finish



Code

99564



Монтажный корпус

Место установки: Пол; Тип установки: Стена из кладки L=146mm, H=76mm, D=146mm.

Материал:Нержавеющая сталь AISI 316, Цвет:сталь.

Finish



Code

99857