


Аплайты | 1 x powerLED 2 W DC 630 mA

CRI 80

81219N00



Ø85

Технические данные

Тип	Выдерживает вес пешеходов
Место установки	Пол
Место установки	Наружное освещение
Источник света	СИД
Circuit structure	powerLED
Оптика	Рассеянный свет
Light emission direction	upward
Номинальная мощность	2 W DC
Световой поток (источник)	284 lm
Диапазон входного напряжения	630mA
Цветовая температура / Tone	4000 K
Коэффициент цветопередачи	80 Ra
Пост.ток / пост. напряжение	CC
Класс изоляции	3
IP	IP68
Ограничения по установке	Не для подводного использования
ИК	ИК10
Испытание нити накаливания	850°
прямая установка на нормально возгорающиеся поверхности	Да
СЕ	Да
Драйвер прилагается	Нет
Изделие с регуляцией яркости света	DALI - 1-10V
Поворотный механизм	Нет
Откидной механизм	Нет
Возможность установки на тротуаре	Да
Способность выдерживать вес транспорта	Нет
Провод прилагается	Да
Длина кабеля	1 m
Обработка полимерами	Да
Тип светового излучения	Одианрное излучение
Вес нетто	0.5 Kg
Защита от электростатических разрядов	Нет
Защита от перенапряжения	Нет
Технологические характеристики изделия	Acquastop - TVS

отделка корпус

Материал	Литой под давлением алюминий EN AB - 46100
Цвет	черный
обработки	Анодирование со сквозными порами + порошковая краска

отделка рассеиватель

Материал	Закаленное стекло
Цвет	Белый матовый
обработки	Противоскользящая окраска

отделка Фланец

Материал	Нержавеющая сталь AISI 316L
Цвет	сталь
обработки	Эффект обработки щеткой

Электроника

89420
On/Off Driver 198-264V AC / 176-275V DC



99186
On/Off Driver 198-264V AC



C-E200008
On/Off Driver 198-264V AC / 180-275V DC



Аплайты | 1 x powerLED 2 W DC 630 mA | CRI 80
81219N00


Single emission uplights for outdoor application. The natural white LED light source with a diffused light distribution is composed of 1 powered LEDs with CCT of 4000 K and a CRI 80; the source luminous flux is 284 lm, with a 142.0 lm/W nominal luminous efficacy.

The device body is made of die-cast aluminium en ab - 46100 and features a black finish, processed by means of open pore anodizing + powder coating; the diffuser is made of glass - tempered with a anti-slip painting treatment. The ingress protection degree is IP68; the total weight is of 0.5 kg. The power supply driver is not provided and is to be ordered separately.

The total absorbed power is 2 W. The power supply cable is included and features a 1 m length.

The device features protection class III and can be floor-mounted with an outer casing, code 99856(for concrete or masonry).

Compliant with the EN 60598-1 standard and its specific provisions.



Distance [m]	Cone diameter [m]	illuminance [lx]
0.5	1.68 1.70	E(0°) 37 E(C90) 3 E(C0) 2
1.0	3.36 3.41	E(0°) 9 E(C90) 1 E(C0) 1
1.5	5.03 5.11	E(0°) 4 E(C90) 0 E(C0) 0
2.0	6.71 6.82	E(0°) 2 E(C90) 0 E(C0) 0
2.5	8.39 8.52	E(0°) 1 E(C90) 0 E(C0) 0
3.0	10.07 10.23	E(0°) 1 E(C90) 0 E(C0) 0

— C0/C180 (Half-peak divergence: 119.2°)
 - - C90/C270 (Half-peak divergence: 118.4°)

Класс энергоэффективности

Этот продукт содержит источник света класса энергоэффективности D .

Лuminotechnical Особенности

Light Output Ratio (LOR)	10 %
Световой поток (источник)	284 lm
Световой поток светильника	29 lm
Consumption	2,0 W
КПД светильника	14 lm/W
Температура цвета	4000 K
Standard Deviation of Colour Matching	1.5 Step MacAdam
Коэффициент цветопередачи	80 Ra
Стандартная температура рабочей среды	-20 / +50°C
Обычная температура стекла	40°C

LED Life / Failure Ratio

L70 B10 C0 361980h (at Tj 60 Ta 25)

UGR

UGR axial	21
UGR transversal	21.3
X=4H Y=8H	S=0.25H
Reflection factor	70/50/20

OPTICAL

Оптика C0/C180	118°
Light distribution simmetry	Symmetrical



		<p>Монтажный корпус Место установки: Пол; Тип установки: Стена из кладки L=114mm, H=78mm, D=114mm. Материал:Нержавеющая сталь AISI 316, Цвет:сталь.</p>	<p>Finish Code 99563</p>
		<p>Монтажный корпус Место установки: Пол; Тип установки: Стена из кладки L=114mm, H=76mm, D=114mm. Материал:АБС-пластик, Цвет:черный.</p>	<p>Code 99651</p>
		<p>Монтажный корпус Место установки: Пол; Тип установки: Стена из кладки L=105mm, H=76mm, D=105mm. Материал:АБС-пластик, Цвет:черный.</p>	<p>Code 99856</p>
		<p>Инструмент - Присоска для извлечения продукта Материал:пластик, Цвет:оранжевый, обработки :Окраска.</p>	<p>Code 83235</p>