



Аплайты | 1 x powerLED 8 W DC 630 mA | RGBW - 3000
81321V15

Single emission uplights for outdoor application. The RGBW - 3000 K LED light source with a spot light distribution is composed of 1 powered LEDs with CCT of RGB-W 3000 K.

The device body is made of die-cast aluminium en ab - 46100 and features a black finish, processed by means of open pore anodizing + powder coating. The ingress protection degree is IP68; the total weight is of 0.5 kg. The power supply driver is not provided and is to be ordered separately.

The total absorbed power is 8 W. The power supply cable is included and features a 0.2 m length.

The device features protection class III and can be floor-mounted with an outer casing, code 99651 (for concrete or masonry).

Compliant with the EN 60598-1 standard and its specific provisions.

Класс энергоэффективности

Этот продукт содержит источник света класса энергоэффективности G .

Стандартная температура рабочей среды	-20 / +50°C
---------------------------------------	-------------

Обычная температура стекла	40°C
----------------------------	------

LED Life / Failure Ratio


L70 B10 C0 202460h (at Tj 60 Ta 25)



	<p>Кабель и соединитель - 24V DC 190-250V AC - Conn. F.4 pin M12 (L 5m) Длина 5000 mm; Изоляция доррио; Кабельная муфта: Нет; Цвета: белый - чёрный - Синий - коричневый.</p>	<p>Code <u>89190</u></p>	
	<p>Кабель и соединитель - 24V DC 190-250V AC - Conn M. + F. 4 pin M12 (L 5m) Длина 5000 mm; Изоляция доррио; Кабельная муфта: Нет.</p>	<p>Code <u>98149</u></p>	
	<p>Кабель и соединитель - 24V DC 190-250V AC - Conn M. + F. 4 pin M12 (L 10m) Длина 10000 mm; Изоляция доррио; Кабельная муфта: Нет.</p>	<p>Code <u>89188</u></p>	
	<p>Кабель и соединитель - 24V DC 190-250V AC - Conn. F.4 pin M12 (L 1,5m) Длина 1500 mm; Изоляция доррио; Кабельная муфта: Нет; Цвета: белый - чёрный - Синий - коричневый.</p>	<p>Code <u>99216</u></p>	
	<p>Кабель и соединитель - удлинитель Длина 1000 mm; Изоляция доррио; Кабельная муфта: Нет.</p>	<p>Code <u>98437</u></p>	
	<p>Кабель и соединитель Длина 1500 mm; Изоляция доррио; Сечение 0.5 mm²; Кабельная муфта: Нет; Внешний диаметр: 5.4 mm; Цвета: белый - чёрный - Синий - коричневый.</p>	<p>Code <u>98476</u></p>	
	<p>Кабель и соединитель Длина 5000 mm; Изоляция доррио; Сечение 0.5 mm²; Кабельная муфта: Нет; Внешний диаметр: 5.4 mm; Цвета: белый - чёрный - Синий - коричневый.</p>	<p>Code <u>98477</u></p>	
		<p>Монтажный корпус Место установки: Пол; Тип установки: Стена из кладки L=114mm, H=76mm, D=114mm. Материал:АБС-пластик, Цвет:черный.</p>	<p>Code <u>99651</u></p>




Orma_I | Uplights | Accessories
81321V15



Регулятор яркости
RF Remote controller

Code
C-E700003



Remote RF

Code
C-W600001