





Аплайты | 1 x powerLED 8 W DC 630 mA | RGBW - 4000  
81322Q06

Single emission uplights for outdoor application. The RGBW - 4000 K LED light source with a ultra spot light distribution is composed of 1 powered LEDs with CCT of RGB-W 4000 K.

The device body is made of die-cast aluminium en ab - 46100 and features a black finish, processed by means of open pore anodizing + powder coating. The ingress protection degree is IP68; the total weight is of 0.5 kg. The power supply driver is not provided and is to be ordered separately.

The total absorbed power is 8 W. The power supply cable is included and features a 0.20 m length.

The device features protection class III and can be floor-mounted with an outer casing, code 99856(for concrete or masonry).

Compliant with the EN 60598-1 standard and its specific provisions.

#### Класс энергоэффективности

Этот продукт содержит источник света класса энергоэффективности G .

Стандартная температура рабочей среды	-20 / +50°C
---------------------------------------	-------------

Обычная температура стекла	40°C
----------------------------	------


#### LED Life / Failure Ratio

L70 B10 C0 202460h (at Tj 60 Ta 25 )

	<p>Кабель и соединитель - 24V DC 190-250V AC - Conn. F.4 pin M12 (L 5m) Длина 5000 mm; Изоляция доррио; Кабельная муфта: Нет; Цвета: белый - чёрный - Синий - коричневый.</p>	<p><b>Code</b> 89190</p>	
	<p>Кабель и соединитель - 24V DC 190-250V AC - Conn. F.4 pin M12 (L 1,5m) Длина 1500 mm; Изоляция доррио; Кабельная муфта: Нет; Цвета: белый - чёрный - Синий - коричневый.</p>	<p><b>Code</b> 99216</p>	
	<p>Кабель и соединитель Длина 1500 mm; Изоляция доррио; Сечение 0.5 mm<sup>2</sup>; Кабельная муфта: Нет; Внешний диаметр: 5.4 mm; Цвета: белый - чёрный - Синий - коричневый.</p>	<p><b>Code</b> 98476</p>	
	<p>Кабель и соединитель Длина 5000 mm; Изоляция доррио; Сечение 0.5 mm<sup>2</sup>; Кабельная муфта: Нет; Внешний диаметр: 5.4 mm; Цвета: белый - чёрный - Синий - коричневый.</p>	<p><b>Code</b> 98477</p>	
		<p>Монтажный корпус Место установки: Пол; Тип установки: Стена из кладки L=114mm, H=78mm, D=114mm. Материал:Нержавеющая сталь AISI 316, Цвет:сталь.</p>	<p><b>Finish</b>  <b>Code</b> 99563</p>
		<p>Монтажный корпус Место установки: Пол; Тип установки: Стена из кладки L=114mm, H=76mm, D=114mm. Материал:АБС-пластик, Цвет:черный.</p>	<p><b>Code</b> 99651</p>
		<p>Монтажный корпус Место установки: Пол; Тип установки: Стена из кладки L=105mm, H=76mm, D=105mm. Материал:АБС-пластик, Цвет:черный.</p>	<p><b>Code</b> 99856</p>
		<p>Регулятор яркости RF Remote controller</p>	<p><b>Code</b> C-E700003</p>



Orma\_A | Uplights | Accessories  
**81322Q06**



Remote RF

**Code**

C-W600001