





Настенный светильник - Линейные элементы | 220-240 V AC /180-275 V DC | 9 x powerLEDs 37 W DC - 44 W AC | RGBW - 4000 K  
**81451Q06**

Single emission wall lights or lines for outdoor application. The RGBW - 4000 K LED light source with a ultra spot light distribution is composed of 9 powerled LEDs with CCT of RGB-W 4000 K.

The device body is made of aluminium 6060 and features a anodised aluminum finish, processed by means of 20 µm anodizing; the diffuser is made of extra clear glass - tempered with a silk-screening treatment. The ingress protection degree is IP67; the total weight is of 3.4 kg.

The total absorbed power is 37 W. The power supply cable is included and features a 0.17 m length.

The device features protection class I and can be wall lights or ceiling-mounted.

Compliant with the EN 60598-1 standard and its specific provisions.

#### Класс энергоэффективности

Этот продукт содержит 3 источника света класса энергоэффективности G .










Стандартная температура рабочей среды	-20 / +50°C
---------------------------------------	-------------

Обычная температура стекла	40°C
----------------------------	------

#### LED Life / Failure Ratio

L70 B10 C0 202460h (at Tj 60 Ta 25 )



<p><b>L. 1m</b></p> 	<p>Кабель и соединитель</p> <p>Тип кабеля power + signal cable allinone; Длина 1000 mm; Изоляция doppio con schermatura per segnale; Внешний диаметр: 12.6 mm; Цвета: белый - Синий - красный - серый - коричневый - Желтый-зеленый.</p>	<p><b>Code</b> <u>98660</u></p>
<p><b>L. 5m</b></p> 	<p>Кабель и соединитель</p> <p>Тип кабеля power + signal cable allinone; Длина 5000 mm; Изоляция doppio con schermatura per segnale; Внешний диаметр: 12.6 mm; Цвета: белый - Синий - красный - серый - коричневый - Желтый-зеленый.</p>	<p><b>Code</b> <u>98661</u></p>
<p><b>L. 1m</b></p> 	<p>Кабель и соединитель</p> <p>Тип кабеля power + signal cable allinone; Длина 1000 mm; Изоляция doppio con schermatura per segnale; Внешний диаметр: 12.6 mm.</p>	<p><b>Code</b> <u>98662</u></p>
<p><b>L. 5m</b></p> 	<p>Кабель и соединитель</p> <p>Тип кабеля power + signal cable allinone; Длина 5000 mm; Изоляция doppio con schermatura per segnale; Внешний диаметр: 12.6 mm.</p>	<p><b>Code</b> <u>98663</u></p>
 	<p>Соединитель - Start splitter</p> <p>Тип кабеля power + signal cable allinone; Длина 5000 + 5000 + 200 mm; Изоляция doppio con schermatura per segnale.</p>	<p><b>Code</b> <u>98985</u></p>
 	<p>Соединитель - Continuity splitter</p> <p>Тип кабеля power + signal cable allinone; Длина 200 + 200 + 5000 mm; Изоляция doppio con schermatura per segnale.</p>	<p><b>Code</b> <u>99390</u></p>
	<p>Соединитель</p> <p>Тип кабеля power + signal cable allinone; ; Изоляция doppio con schermatura per segnale.</p>	<p><b>Code</b> <u>98986</u></p>