




Vedette_R Double emission



Настенный светильник
198-264 V | 2 arrayLED 28 W DC - 30 W AC | CRI 80

82819W00



Технические данные

| | |
|---|---------------------|
| Тип | Поверхность |
| Место установки | Стена |
| Место установки | Наружное освещение |
| Источник света | СИД |
| Circuit structure | arrayLED |
| Оптика | Double Diffused |
| Light emission direction | downward and upward |
| Номинальная мощность | 28 W DC |
| Мощность общее | 30 W |
| Световой поток (источник) | 3500 lm |
| Frequency | 50 - 60 Hz |
| Цветовая температура / Tone | 3000 K |
| Коэффициент цветопередачи | 80 Ra |
| Пост. ток / пост. напряжение | AC |
| Класс изоляции | 1 |
| IP | IP65 |
| IK | IK06 |
| Испытание нити накаливания | 850° |
| прямая установка на нормально возгорающиеся поверхности | Да |
| СЕ | Да |
| Драйвер прилагается | Драйвер |
| Изделие с регулицией яркости света | Нет |
| Поворотный механизм | Нет |
| Откидной механизм | Нет |
| Возможность установки на тротуаре | Нет |
| Способность выдерживать вес транспорта | Нет |
| Провод прилагается | Да |
| Длина кабеля | 1 m |
| Обработка полимерами | Нет |
| Тип светового излучения | Двойное излучение |
| Вес нетто | 1.75 Kg |
| Защита от электростатических разрядов | Да |
| Защита от перенапряжения | 1 KV |
| Технологические характеристики изделия | Acquastop - TVS |

отделка корпус

| | |
|-----------|--|
| Материал | Литой под давлением алюминий EN AB - 46100 |
| Цвет | чёрный |
| обработки | Анодирование со сквозными порами + порошковая краска |



Настенный светильник | 198-264 V | 2 arrayLED 28 W DC - 30 W AC | CRI 80 82819W00


Double emission wall lights for outdoor application. The warm white LED light source with a double diffused light distribution is composed of 2 arrayed LEDs with CCT of 3000 K and a CRI 80; the source luminous flux is 3500 lm, with a 125.0 lm/W nominal luminous efficacy.

The device body is made of die-cast aluminium en ab - 46100 and features a black finish, processed by means of open pore anodizing + powder coating. The ingress protection degree is IP65; the total weight is of 1.75 kg.

The total absorbed power is 30 W. The power supply cable is included and features a 1 m length.

The device features protection class I and can be wall lights-mounted.

Compliant with the EN 60598-1 standard and its specific provisions.



| Distance [m] | Cone diameter [m] | illuminance [lx] |
|--------------|-------------------|--------------------------------------|
| 0.5 | 0.92 0.93 | E(0°) 916 E(C90) 182 E(C0) 181 |
| 1.0 | 1.85 1.85 | E(0°) 229 E(C90) 46 E(C0) 45 |
| 1.5 | 2.77 2.78 | E(0°) 102 E(C90) 26 E(C0) 20 |
| 2.0 | 3.69 3.70 | E(0°) 57 E(C90) 11 E(C0) 11 |
| 2.5 | 4.61 4.63 | E(0°) 37 E(C90) 7 E(C0) 7 |
| 3.0 | 5.54 5.56 | E(0°) 25 E(C90) 5 E(C0) 5 |

Distance [m] Cone diameter [m] illuminance [lx]

— C0/C180 (Half-peak divergence: 85.6°)
— C90/C270 (Half-peak divergence: 85.4°)

Класс энергоэффективности

Этот продукт содержит 2 источника света класса энергоэффективности E .

Лuminotechnical Особенности

| | |
|---------------------------------------|----------------|
| Light Output Ratio (LOR) | 26 % |
| Световой поток (источник) | 3500 lm |
| Световой поток светильника | 930 lm |
| Consumption | 30 W |
| КПД светильника | 31 lm/W |
| Температура цвета | 3000 K |
| Standard Deviation of Colour Matching | 2 Step MacAdam |
| Коэффициент цветопередачи | 80 Ra |
| Стандартная температура рабочей среды | -20 / +50°C |
| Обычная температура стекла | 40°C |

LED Life / Failure Ratio

L70 B10 C0 252000h (at Tj 65 Ta 25)

UGR

| | |
|-------------------|----------|
| UGR axial | 26.3 |
| UGR transversal | 26.5 |
| X=4H Y=8H | S=0.25H |
| Reflection factor | 70/50/20 |

OPTICAL

| | |
|-----------------------------|-------------|
| Оптика C0/C180 | 85° |
| Light distribution simmetry | Symmetrical |