



1 topLED 6 W DC 24 V | CRI 90  
82926W45



| Технические данные          |                   |
|-----------------------------|-------------------|
| Источник света              | СИД               |
| Circuit structure           | powerLED          |
| Оптика                      | Medium Wide Flood |
| Light emission direction    | downward          |
| Номинальная мощность        | 6 W DC            |
| Световой поток (источник)   | 709 lm            |
| Frequency                   | 50-60 Hz          |
| Цветовая температура / Tone | 3000 K            |
| Коэффициент цветопередачи   | 90 Ra             |



1 topLED 6 W DC 24 V | CRI 90  
**82926W45**

**Phototechnical Features**

|                                       |                |
|---------------------------------------|----------------|
| Световой поток (источник)             | 709 lm         |
| Температура цвета                     | 3000 K         |
| Standard Deviation of Colour Matching | 3 Step MacAdam |
| Коэффициент цветопередачи             | 90 Ra          |

**LED Life / Failure Ratio**

L80 B20 C0 80000h (at Tj 85 Ta 25 )

The warm white LED light source with a medium wide flood light distribution is composed of 1 topLEDs with CCT of 3000 K and a CRI 90; the source luminous flux is 709 lm, with a 118.2 lm/W nominal luminous efficacy.

The total absorbed power is 6 W.

Compliant with the EN 60598-1 standard and its specific provisions.