





Подводные светильники  
x powerLEDs 0 W DC | CRI 80  
**84213W30**



Технические данные	
Тип	Frame
Место установки	Стена - Пол
Место установки	Наружное освещение
Источник света	СИД
Circuit structure	powerLEDs
Оптика	Medium Flood
Light emission direction	upward
Номинальная мощность	0 W DC
Цветовая температура / Tone	3000 K
Коэффициент цветопередачи	80 Ra
Пост.ток / пост. напряжение	CV
Класс изоляции	3
IP	IP68
Максимальная глубина установки	25 m
ИК	IK09
Испытание нити накаливания	850°
прямая установка на нормально возгорающиеся поверхности	Да
СЕ	Да
Драйвер прилагается	Нет
Изделие с регулишей яркости света	Нет
Поворотный механизм	Нет
Откидной механизм	Нет
Возможность установки на тротуаре	Да
Способность выдерживать вес транспорта	2500 Kg
Провод прилагается	Да
Длина кабеля	5 m
Обработка полимерами	Да
Тип светового излучения	Одинарное излучение
Вес нетто	6 Kg
Защита от электростатических разрядов	Нет
Защита от перенапряжения	Нет

отделка корпус	
Материал	Нержавеющая сталь 316
Цвет	сталь
обработки	Эффект обработки шеткой
отделка рассеиватель	
Материал	Экстра-прозрачное стекло - закаленное
Цвет	прозрачный
обработки	Трафаретная печать



Соединитель - 3-контактный гелевый разъем - IP68 Макс. 3x1,5 мм<sup>2</sup>

**Code**  
98991



Соединитель - 3-контактный разъем - IP68 мин. 3x0,5 мм<sup>2</sup> / макс. 3x1,5 мм<sup>2</sup>

**Code**  
84893



Монтажный корпус  
Место установки: Стена, Пол; Тип установки: Стена из кладки L=586mm, H=118mm,  
D=159mm.  
Материал: Нержавеющая сталь AISI 304, Цвет: сталь.

**Finish**  
 **Code**  
83161