




Аплайты | x powerLED 0 W DC 350 mA
CRI 80
92069W60



Технические данные

Тип	Frame
Место установки	Пол
Место установки	Наружное освещение
Источник света	СИД
Circuit structure	powerLED
Оптика	Wide Flood
Light emission direction	upward
Номинальная мощность	0 W DC
Диапазон входного напряжения	350mA
Цветовая температура / Tone	3000 K
Коэффициент цветопередачи	80 Ra
Пост.ток / пост. напряжение	СС
Класс изоляции	3
IP	IP66
IK	IK05
Испытание нити накаливания	850°
прямая установка на нормально возгорающиеся поверхности	Да
СЕ	Да
Драйвер прилагается	Нет
Изделие с регулицией яркости света	DALI - 1-10V
Поворотный механизм	Нет
Откидной механизм	Нет
Возможность установки на тротуаре	Да
Способность выдерживать вес транспорта	Нет
Провод прилагается	Да
Длина кабеля	1 m
Обработка полимерами	Да
Тип светового излучения	Одинарное излучение
Вес нетто	0.066 Kg
Защита от электростатических разрядов	Нет
Защита от перенапряжения	Нет

отделка корпус

Материал	Латунь
Цвет	хром
обработки	Гальваностегия



Beret_Q | Uplights | Accessories
92069W60



Монтажный корпус
Место установки: Стена; Тип установки: Стена из кладки L=49mm, H=60mm, D=60mm.
Материал:АБС-пластик, Цвет:черный.

Code
84915



Монтажный корпус
Место установки: Потолок; Тип установки: Стена из кладки L=42mm, H=35mm, D=35mm.
Материал:АБС-пластик, Цвет:черный.

Code
84336