




Аплайты | x powerLED 0 W DC 350 mA  
CRI 80  
92088M15



29

## Технические данные

Тип	Frame
Место установки	Пол
Место установки	Наружное освещение
Источник света	СИД
Circuit structure	powerLED
Оптика	Spot
Light emission direction	upward
Номинальная мощность	0 W DC
Диапазон входного напряжения	350mA
Цветовая температура / Tone	2700 K
Коэффициент цветопередачи	80 Ra
Пост.ток / пост. напряжение	CC
Класс изоляции	3
IP	IP66
IK	IK05
Испытание нити накаливания	850°
прямая установка на нормально возгорающиеся поверхности	Да
СЕ	Да
Драйвер прилагается	Нет
Изделие с регулицией яркости света	DALI - 1-10V
Поворотный механизм	Нет
Откидной механизм	Нет
Возможность установки на тротуаре	Да
Способность выдерживать вес транспорта	Нет
Провод прилагается	Да
Длина кабеля	1 m
Обработка полимерами	Да
Тип светового излучения	Одинарное излучение
Вес нетто	0.066 Kg
Защита от электростатических разрядов	Нет
Защита от перенапряжения	Нет

## отделка корпус

Материал	Латунь
Цвет	белый
обработки	Окраска



Монтажный корпус  
Место установки: Стена; Тип установки: Стена из кладки L=49mm, H=60mm, D=60mm.  
Материал:АБС-пластик, Цвет:черный.

**Code**

84915



Монтажный корпус  
Место установки: Потолок; Тип установки: Стена из кладки L=42mm, H=35mm, D=35mm.  
Материал:АБС-пластик, Цвет:черный.

**Code**

84336