




Настенный светильник
x powerLED 0 W DC 630 mA | CRI 80
92311W70



29



Технические данные

Тип	Полустроенный -
Место установки	Стена
Место установки	Наружное освещение
Источник света	СИД
Circuit structure	powerLED
Оптика	Wide Flood
Light emission direction	downward
Номинальная мощность	0 W DC
Диапазон входного напряжения	630mA
Цветовая температура / Tone	3000 K
Коэффициент цветопередачи	80 Ra
Пост.ток / пост. напряжение	СС
Класс изоляции	3
IP	IP66
Испытание нити накаливания	850°
прямая установка на нормально возгорающиеся поверхности	Да
СЕ	Да
Драйвер прилагается	Нет
Изделие с регулицией яркости света	DALI - 1-10V
Поворотный механизм	Нет
Откидной механизм	Нет
Возможность установки на тротуаре	Нет
Способность выдерживать вес транспорта	Нет
Провод прилагается	Да
Длина кабеля	1 m
Обработка полимерами	Да
Тип светового излучения	Одинарное излучение
Вес нетто	0.075 Kg
Защита от электростатических разрядов	Нет
Защита от перенапряжения	Нет

отделка корпус

Материал	Латунь
Цвет	белый RAL 9010
обработки	Окраска



Монтажный корпус
Место установки: Потолок; Тип установки: Стена из кладки L=42mm, H=35mm, D=35mm.
Материал:АБС-пластик, Цвет:черный.

Code
84336



Монтажный корпус
Место установки: Стена; Тип установки: Стена из кладки L=49mm, H=60mm, D=60mm.
Материал:АБС-пластик, Цвет:черный.

Code
84915