


# Ribbon PRO



Светодиодная полоса  
640 topLED 33.5 W DC 24 V | 6.7 W/m | 927.6 Lm/m | CRI >90  
**C0024MDI05000**



Технические данные	
Длина	5000 mm
Taglio minimo	62.5 mm
Место установки	Стена - Потолок
Место установки	Интерьерное освещение
Источник света	СИД
Circuit structure	topLED
Оптика	Рассеянный свет
Light emission direction	downward
Номинальная мощность	33.5 W DC
Световой поток (источник)	4638 lm
Цветовая температура / Tone	2700 K
Коэффициент цветопередачи	>90 Ra
Пост. ток / пост. напряжение	CV
Класс изоляции	3
IP	IP20
Испытание нити накаливания	650°
прямая установка на нормально возгорающиеся поверхности	Да
СЕ	Да
Драйвер прилагается	Нет
Изделие с регулиацией яркости света	DALI - 1-10V
Поворотный механизм	Нет
Откидной механизм	Нет
Возможность установки на тротуаре	Нет
Способность выдерживать вес транспорта	Нет
Провод прилагается	Да
Длина кабеля	0.3 m
Обработка полимерами	Нет
Тип светового излучения	Одинарное излучение
Длина	5000 mm
Вес нетто	0.09 Kg
Защита от электростатических разрядов	Нет
Защита от перенапряжения	Нет

отделка корпус	
Цвет	белый

### Электроника

	99331 On/Off Driver 198~264V AC / 176~275V DC 150 W (1 - 4 art.)
--	---

	99332 1-10V Controller (1 - 4 art.)
--	--

	99374 On/Off Driver 198~264V AC / 176~275V DC 75 W (1 - 2 art.)
--	--

	83333 Push and Simply Dim - DALI-2 Controller (1 - 4 art.)
--	---

	C-E400002 Push and Simply Dim - DALI-2 Controller (1 - 7 art.)
--	---

### Cables Electrification

Максимальная длина	300 mm
--------------------	--------



Светодиодная полоса | 640 topLED 33.5 W DC 24 V | 6.7 W/m | 927.6 Lm/m | CRI >90  
**C0024MDI05000**

Single emission led strip for indoor application. The super warm white LED light source with a diffused light distribution is composed of 640 topLEDs with CCT of 2700 K and a CRI >90; the source luminous flux is 4638 lm, with a 138.4 lm/W nominal luminous efficacy.

The device body and features a white finish. The ingress protection degree is IP20; the total weight is of 0.09 kg. The power supply driver is not provided and is to be ordered separately.

The total absorbed power is 33.5 W. The power supply cable is included and features a 0.3 m length.

The device features protection class III and can be wall lights or ceiling-mounted.

Compliant with the EN 60598-1 standard and its specific provisions.

## Класс энергоэффективности



Этот продукт содержит источник света класса энергоэффективности E .












## Phototechnical Особенности

Световой поток (источник)	4638 lm
Температура цвета	2700 K
Standard Deviation of Colour Matching	3 Step MacAdam
Стандартная температура рабочей среды	-20 / +55°C











Светодиодная полоса | 640 topLED 33.5 W DC 24 V | 6.7 W/m | 927.6 Lm/m | CRI >90  
**C0024MDI05000**

## Components

		LUNO_20/27 - Profili   Modular	<b>Code</b> <u>C-K100017</u>
		LUNO_20/27 - Profili   Modular	<b>Code</b> <u>C-K100018</u>
		Rive_17/16 - Profili   Modular	<b>Code</b> <u>C-K100015</u>
		Rive_17/16 - Profili   Modular	<b>Code</b> <u>C-K100016</u>
		Cela_18/18 - Profili   Modular	<b>Code</b> <u>C-K100019</u>
		Cela_18/18 - Profili   Modular	<b>Code</b> <u>C-K100020</u>
		Tabulo_35/14 - Profili   Modular	<b>Code</b> <u>C-K100025</u>



	<p>Соединитель - быстрый соединитель для Ribbon Plus 10mm - Ribbon PRO - Ribbon PRO 48V                  Длина 21,6 mm.</p>	<p><b>Code</b>  <u>83398</u></p>
	<p>Соединитель                  Длина 15,4 mm.</p>	<p><b>Code</b>  <u>83399</u></p>
	<p>Рассеиватель</p>	<p><b>Code</b>  <u>98941</u></p>
	<p>Рассеиватель</p>	<p><b>Code</b>  <u>98942</u></p>
	<p>Рассеиватель - опаловый Рассеиватель</p>	<p><b>Code</b>  <u>98943</u></p>
	<p>Рассеиватель                  Материал:PC, Цвет:черный.</p>	<p><b>Finish</b>                  Black</p> <p><b>Code</b>  <u>83132</u></p>
	<p>Оптика                  Распределение света: medium flood,Материал покрытия: pc</p>	<p><b>Code</b>  <u>C-U100001</u></p>
	<p>Рассеиватель                  Материал:PC, Цвет:опаловый.</p>	<p><b>Finish</b>                  Opaline</p> <p><b>Code</b>  <u>C-K200005</u></p>



Ribbon PRO | LED Strip | Accessories  
**C0024MDI05000**

	<p>Рассеиватель                  Материал:PC, Цвет:опаловый.</p>	<p><b>Finish</b>                  Opaline</p> <p><b>Code</b>                  C-K200007</p>
	<p>Заглушка - Закрывающая крышка                  Материал:PC, Цвет:белый.</p>	<p><b>Code</b>                  98892</p>
	<p>Заглушка                  Материал:PC, Цвет:черный.</p>	<p><b>Code</b>                  83133</p>
	<p>Заглушка                  Материал:пластик, Цвет:серый.</p>	<p><b>Code</b>                  C-V400023</p>
	<p>Заглушка                  Материал:пластик, Цвет:серый.</p>	<p><b>Code</b>                  C-V400027</p>
	<p>Заглушка                  Материал:пластик, Цвет:серый.</p>	<p><b>Code</b>                  C-V400029</p>
	<p>Скоба                  L=19mm, H=8mm, D=9mm.                  Материал:Железо, Цвет:цинк, обработки :Промывка.</p>	<p><b>Code</b>                  98944</p>
	<p>Рассеиватель</p>	<p><b>Code</b>                  98925</p>



Ribbon PRO | LED Strip | Accessories  
**C0024MDI05000**

		<p>Заглушка</p>	<p><b>Code</b>  <u>98928</u></p>
		<p>Рассеиватель                      Материал:РС, Цвет:опаловый.</p>	<p><b>Finish</b>                      Opaline</p> <p><b>Code</b>                      C-K200001</p>
		<p>Рассеиватель                      Материал:РС, Цвет:черный.</p>	<p><b>Finish</b>                      Black</p> <p><b>Code</b>                      C-K200002</p>
		<p>Скоба                      L=9mm, H=8.8mm, D=21.8mm.                      Материал:Железо, Цвет:полированный, обработки :Промывка.</p>	<p><b>Code</b>  <u>98931</u></p>
		<p>Рассеиватель                      Материал:РС, Цвет:опаловый.</p>	<p><b>Finish</b>                      Opaline</p> <p><b>Code</b>                      C-K200003</p>
		<p>Рассеиватель                      Материал:РС, Цвет:черный.</p>	<p><b>Finish</b>                      Black</p> <p><b>Code</b>                      C-K200004</p>
		<p>Заглушка                      Материал:пластик, Цвет:серый.</p>	<p><b>Code</b>  <u>C-V400035</u></p>
		<p>Заглушка                      Материал:АБС-пластик, Цвет:черный.</p>	<p><b>Code</b>  <u>C-V400036</u></p>



Ribbon PRO | LED Strip | Accessories  
**C0024MDI05000**

		<p>Заглушка          Материал:пластик, Цвет:серый.</p>	<p><b>Code</b>  <u>C-V400025</u></p>
		<p>Заглушка          Материал:пластик, Цвет:серый.</p>	<p><b>Code</b>  <u>C-V400031</u></p>
		<p>Заглушка          Материал:пластик, Цвет:серый.</p>	<p><b>Code</b>  <u>C-V400033</u></p>
		<p>Пакет/набор для крепежа</p>	<p><b>Code</b>  <u>C-K100027</u></p>
		<p>Заглушка</p>	<p><b>Code</b>  <u>98896</u></p>
		<p>Рассеиватель</p>	<p><b>Code</b>  <u>98898</u></p>
		<p>Рассеиватель</p>	<p><b>Code</b>  <u>98899</u></p>
		<p>Рассеиватель</p>	<p><b>Code</b>  <u>98900</u></p>



Ribbon PRO | LED Strip | Accessories  
**C0024MDI05000**

		<p>Заглушка</p>	<p><b>Code</b></p>
			<p><u>98902</u></p>
		<p>Скоба                      L=12mm, H=15mm, D=30mm.                      Материал:PC, Цвет:белый.</p>	<p><b>Finish</b>  <span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">White</span>      <b>Code</b>                      98901</p>
		<p>Заглушка                      Материал:Алюминий, Цвет:полированный.</p>	<p><b>Code</b>  <u>98907</u></p>
		<p>Рассеиватель</p>	<p><b>Code</b>  <u>98917</u></p>
		<p>Заглушка                      Материал:PC, Цвет:белый.</p>	<p><b>Code</b>  <u>98918</u></p>
		<p>Профиль                      Материал:Алюминий 6060, Цвет:анодированный алюминий, обработки :Анодирование 20 мкм.</p>	<p><b>Code</b>  <u>98921</u></p>
		<p>Заглушка                      Материал:PC, Цвет:белый.</p>	<p><b>Code</b>  <u>98922</u></p>
	<p>Рассеиватель                      Материал:PC, Цвет:черный.</p>		<p><b>Finish</b>  <span style="background-color: black; color: white; padding: 2px;">Black</span>      <b>Code</b>                      C-K200009</p>






Ribbon PRO | LED Strip | Accessories  
**C0024MDI05000**

		<p>Заглушка                  Материал:пластик, Цвет:серый.</p>	<p><b>Code</b>                  C-V400041</p>
		<p>Рассеиватель                  Тип рассеивателя: опаловый Рассеиватель.                  Материал:PC, Цвет:опаловый.</p>	<p><b>Finish</b>                  Opaline <b>Code</b>                  98395</p>
		<p>Заглушка</p>	<p><b>Code</b>                  98418</p>
		<p>Пружины для встроенной установки - 5 штук</p>	<p><b>Code</b>                  98420</p>
		<p>Заглушка                  Материал:пластик, Цвет:серый.</p>	<p><b>Code</b>                  C-V400037</p>
		<p>Заглушка                  Материал:АБС-пластик, Цвет:черный.</p>	<p><b>Code</b>                  C-V400038</p>
		<p>Скоба                  L=22mm, H=21.5mm, D=16.4mm.                  Материал:PC, Цвет:прозрачный.</p>	<p><b>Finish</b>                  Transp. <b>Code</b>                  98904</p>
		<p>Пакет/набор для крепежа</p>	<p><b>Code</b>                  C-K100028</p>




Ribbon PRO | LED Strip | Accessories  
**C0024MDI05000**



Пакет/набор для крепежа

**Code**

C-K100029




Заглушка

Материал:пластик, Цвет:серый.

**Code**

C-V400019




Заглушка

Материал:АБС-пластик, Цвет:черный.

**Code**

C-V400020




Заглушка

Материал:пластик, Цвет:серый.

**Code**

C-V400021



Заглушка

Материал:АБС-пластик, Цвет:черный.

**Code**

C-V400022