


# Ribbon Plus Dynamic White



Светодиодная полоса

600 topLED 62.5 W DC 24 V | 12.5 W/m | 0 Lm/m | CRI >90 | Динамический белый

**C00418WHDDI**




## Технические данные


Длина	5000 mm
Taglio minimo	100 mm
Место установки	Стена - Потолок
Место установки	Интерьерное освещение
Источник света	СИД
Circuit structure	topLED
Оптика	Рассеянный свет
Light emission direction	downward
Номинальная мощность	62.5 W DC
Световой поток (источник) 1800K	2653 lm
Минимальная цветовая температура	1800 K
Световой поток (источник) 4000K	3900 lm
Максимальная цветовая температура	4000 K
Цветовая температура / Tone	Динамический белый
Коэффициент цветопередачи	>90 Ra
Пост.ток / пост. напряжение	CV
Класс изоляции	3
IP	IP20
Испытание нити накаливания	650°
прямая установка на нормально возгорающиеся поверхности	Да
СЕ	Да
Драйвер прилагается	Нет
Изделие с регулицией яркости света	Да
Поворотный механизм	Нет
Откидной механизм	Нет
Возможность установки на тротуаре	Нет
Способность выдерживать вес транспорта	Нет
Провод прилагается	Да
Длина кабеля	0.3 m
Обработка полимерами	Нет
Тип светового излучения	Одинарное излучение
Длина	5000 mm
Вес нетто	0.09 Kg
Защита от электростатических разрядов	Нет
Защита от перенапряжения	Нет

## отделка корпус

Цвет белый

## Электроника

 99331  
On/Off Driver 198~264V AC / 176~275V DC 150 W (1 art.)

 99332  
1-10V Controller (1 - 2 art.)

 C-E700005  
DMX-RDM Multi Channel 10.8~26.4V DC W (1 art.)

# Ribbon Plus Dynamic White



Светодиодная полоса | 600 topLED 62.5 W DC 24 V | 12.5 W/m | 0 Lm/m | CRI >90 |  
Динамический белый  
**C00418WHDDI**

Single emission led strip for indoor application. The dynamic white LED light source with a diffused light distribution is composed of 600 topLEDs with CCT of From 1800 to 4000 K and a CRI >90.

The device body and features a white finish. The ingress protection degree is IP20; the total weight is of 0.09 kg. The power supply driver is not provided and is to be ordered separately.

The total absorbed power is 62.5 W. The power supply cable is included and features a 0.3 m length.

The device features protection class III and can be wall lights or ceiling-mounted.

Compliant with the EN 60598-1 standard and its specific provisions.

## Класс энергоэффективности



Этот продукт содержит источник света класса энергоэффективности F.

## Иlluminotechnical Особенности

Standard Deviation of Colour Matching 3 Step MacAdam

Стандартная температура рабочей среды -20 / +45°C

# Ribbon Plus Dynamic White



Светодиодная полоса | 600 topLED 62.5 W DC 24 V | 12.5 W/m | 0 Lm/m | CRI >90 | Динамический белый  
**C00418WHDDI**

## Components


		LUNO_20/27 - Profili   Modular	<b>Code</b> <u>C-K100017</u>
		LUNO_20/27	<b>Code</b> <u>C-K100018</u>
		Rive_17/16 - Profili   Modular	<b>Code</b> <u>C-K100015</u>
		Rive_17/16 - Profili   Modular	<b>Code</b> <u>C-K100016</u>
		Cela_18/18 - Profili   Modular	<b>Code</b> <u>C-K100019</u>
		Cela_18/18 - Profili   Modular	<b>Code</b> <u>C-K100020</u>
		Tabulo_35/14 - Profili   Modular	<b>Code</b> <u>C-K100025</u>
		Fylo+ Recessed_1	<b>Code</b> <u>65027 - 65028</u>

# Ribbon Plus Dynamic White





Светодиодная полоса | 600 topLED 62.5 W DC 24 V | 12.5 W/m | 0 Lm/m | CRI >90 | Динамический белый  
**C00418WHDDI**

## Components




Fylo+ Recessed\_2

**Code**  
65006 - 65007



Fylo+ Recessed\_4

**Code**  
65009 - 65010




Fylo+ Recessed\_5

**Code**  
65012 - 65013



Fylo+ Surface\_1

**Code**  
65015 - 65016




Fylo+ Surface\_2

**Code**  
65018 - 65019



Fylo+ Surface\_4

**Code**  
65024 - 65025



Fylo+ Surface\_3

**Code**  
65022 - 65021



Fylo+ Recessed\_3

**Code**  
65004 - 65003

# Ribbon Plus Dynamic White



Светодиодная полоса | 600 topLED 62.5 W DC 24 V | 12.5 W/m | 0 Lm/m | CRI >90 | Динамический белый  
**C00418WHDDI**

## Components



















Fylo+ Direct\_1

**Code**

65180 - 65181



Ribbon Plus Dynamic White | LED Strip | Accessories  
**C00418WHDDI**

 <p><b>5x</b></p>	 <p>25 30 6,8</p>	<p>Пружины для встроенной установки - 5 штук</p>	<p><b>Code</b>  <u>98420</u></p>
	 <p>2,5 18 2000</p>	<p>Рассеиватель                  Тип рассеивателя: опаловый Рассеиватель.                  Материал:РС, Цвет:опаловый.</p>	<p><b>Finish</b>                  Opaline <b>Code</b>  <u>98395</u></p>
	 <p>15 2000</p>	<p>Рассеиватель</p>	<p><b>Code</b>  <u>98941</u></p>
	 <p>15 2000</p>	<p>Рассеиватель</p>	<p><b>Code</b>  <u>98942</u></p>
	 <p>15 2000</p>	<p>Рассеиватель - опаловый Рассеиватель</p>	<p><b>Code</b>  <u>98943</u></p>
	 <p>24 2000</p>	<p>Рассеиватель</p>	<p><b>Code</b>  <u>98898</u></p>
	 <p>24 2000</p>	<p>Рассеиватель</p>	<p><b>Code</b>  <u>98899</u></p>
	 <p>24 2000</p>	<p>Рассеиватель</p>	<p><b>Code</b>  <u>98900</u></p>



Ribbon Plus Dynamic White | LED Strip | Accessories  
**C00418WHDDI**

		Рассеиватель		<b>Code</b> 98917
		Рассеиватель		<b>Code</b> 98925
		Рассеиватель Материал:РС, Цвет:черный.	<b>Finish</b> Black	<b>Code</b> 83132
		Рассеиватель Материал:РС, Цвет:опаловый.	<b>Finish</b> Opaline	<b>Code</b> C-K200001
		Рассеиватель Материал:РС, Цвет:черный.	<b>Finish</b> Black	<b>Code</b> C-K200002
		Рассеиватель Материал:РС, Цвет:опаловый.	<b>Finish</b> Opaline	<b>Code</b> C-K200003
		Рассеиватель Материал:РС, Цвет:черный.	<b>Finish</b> Black	<b>Code</b> C-K200004
		Рассеиватель Материал:РС, Цвет:опаловый.	<b>Finish</b> Opaline	<b>Code</b> C-K200005



## Ribbon Plus Dynamic White | LED Strip | Accessories C00418WHDDI

	<p>Рассеиватель Материал:РС, Цвет:опаловый.</p>	<p><b>Finish</b> Opaline</p> <p><b>Code</b> C-K200007</p>
	<p>Рассеиватель Материал:РС, Цвет:черный.</p>	<p><b>Finish</b> Black</p> <p><b>Code</b> C-K200009</p>
	<p>Заглушка</p>	<p><b>Code</b> 98418</p>
	<p>Заглушка - Закрывающая крышка Материал:РС, Цвет:белый.</p>	<p><b>Code</b> 98892</p>
	<p>Заглушка</p>	<p><b>Code</b> 98928</p>
	<p>Заглушка</p>	<p><b>Code</b> 98896</p>
	<p>Заглушка</p>	<p><b>Code</b> 98902</p>
	<p>Заглушка Материал:Алюминий, Цвет:полированный.</p>	<p><b>Code</b> 98907</p>





		<p>Заглушка                      Материал:РС, Цвет:белый.</p>	<p><b>Code</b>  <u>98922</u></p>
		<p>Заглушка                      Материал:РС, Цвет:белый.</p>	<p><b>Code</b>  <u>98918</u></p>
		<p>Заглушка                      Материал:РС, Цвет:черный.</p>	<p><b>Code</b>  <u>83133</u></p>
		<p>Заглушка                      Материал:пластик, Цвет:серый.</p>	<p><b>Code</b>  <u>C-V400023</u></p>
		<p>Заглушка                      Материал:пластик, Цвет:серый.</p>	<p><b>Code</b>  <u>C-V400019</u></p>
		<p>Заглушка                      Материал:АБС-пластик, Цвет:черный.</p>	<p><b>Code</b>  <u>C-V400020</u></p>
		<p>Заглушка                      Материал:пластик, Цвет:серый.</p>	<p><b>Code</b>  <u>C-V400021</u></p>
		<p>Заглушка                      Материал:АБС-пластик, Цвет:черный.</p>	<p><b>Code</b>  <u>C-V400022</u></p>



		<p>Заглушка                  Материал:пластик, Цвет:серый.</p>	<p><b>Code</b>  <u>C-V400025</u></p>
		<p>Заглушка                  Материал:пластик, Цвет:серый.</p>	<p><b>Code</b>  <u>C-V400027</u></p>
		<p>Заглушка                  Материал:пластик, Цвет:серый.</p>	<p><b>Code</b>  <u>C-V400029</u></p>
		<p>Заглушка                  Материал:пластик, Цвет:серый.</p>	<p><b>Code</b>  <u>C-V400031</u></p>
		<p>Заглушка                  Материал:пластик, Цвет:серый.</p>	<p><b>Code</b>  <u>C-V400033</u></p>
		<p>Заглушка                  Материал:пластик, Цвет:серый.</p>	<p><b>Code</b>  <u>C-V400035</u></p>
		<p>Заглушка                  Материал:АБС-пластик, Цвет:черный.</p>	<p><b>Code</b>  <u>C-V400036</u></p>
		<p>Заглушка                  Материал:АБС-пластик, Цвет:черный.</p>	<p><b>Code</b>  <u>C-V400038</u></p>



## Ribbon Plus Dynamic White | LED Strip | Accessories C00418WHDDI

		<p>Заглушка Материал:пластик, Цвет:серий.</p>	<p><b>Code</b> C-V400037</p>
		<p>Заглушка Материал:пластик, Цвет:серий.</p>	<p><b>Code</b> C-V400041</p>
		<p>Скоба L=19mm, H=8mm, D=9mm. Материал:Железо, Цвет:цинк, обработки :Промывка.</p>	<p><b>Code</b> 98944</p>
		<p>Скоба L=9mm, H=8.8mm, D=21.8mm. Материал:Железо, Цвет:полированный, обработки :Промывка.</p>	<p><b>Code</b> 98931</p>
		<p>Скоба L=22mm, H=21.5mm, D=16.4mm. Материал:PC, Цвет:прозрачный.</p>	<p><b>Finish</b> Transp. <b>Code</b> 98904</p>
		<p>Скоба L=12mm, H=15mm, D=30mm. Материал:PC, Цвет:белый.</p>	<p><b>Finish</b> White <b>Code</b> 98901</p>
		<p>Remote RF</p>	<p><b>Code</b> 99701</p>
		<p>Профиль Материал:Алюминий 6060, Цвет:анодированный алюминий, обработки :Анодирование 20 мкм.</p>	<p><b>Code</b> 98921</p>



Ribbon Plus Dynamic White | LED Strip | Accessories  
**C00418WHDDI**

	<p>Соединитель - быстрый соединитель 3 полюса для Ribbon Plus Dynamic White                  Длина 19,6 mm.</p>	<p><b>Code</b>  <u>83400</u></p>
	<p>Соединитель - быстрый соединитель 3 полюса для Ribbon Plus Dynamic White                  Длина 24,3 mm.</p>	<p><b>Code</b>  <u>83401</u></p>
	<p>Оптика                  Распределение света: medium flood, Материал покрытия: pc</p>	<p><b>Code</b>  <u>C-U100001</u></p>
	<p>Пакет/набор для крепежа</p>	<p><b>Code</b>  <u>C-K100027</u></p>
	<p>Пакет/набор для крепежа</p>	<p><b>Code</b>  <u>C-K100028</u></p>
	<p>Пакет/набор для крепежа</p>	<p><b>Code</b>  <u>C-K100029</u></p>