





Подводные светильники  
 6 x powerLEDs 18 W DC 500 mA | RGBW - 3000  
**C00707SEVDI**



49



Ø262



## Технические данные

Тип	Поверхность
Место установки	Стена
Место установки	Наружное освещение
Источник света	СИД
Circuit structure	powerLEDs
Оптика	Рассеянный свет
Light emission direction	frontal
Номинальная мощность	18 W DC
Диапазон входного напряжения	500mA
Цветовая температура / Tone	RGBW - 3000 K
Пост.ток / пост. напряжение	СС
Класс изоляции	3
IP	IP68
Максимальная глубина установки	25 m
Ограничения по установке	Только под водой
ИК	ИК10
Испытание нити накаливания	850°
прямая установка на нормально возгорающиеся поверхности	Да
СЕ	Да
Драйвер прилагается	Нет
Изделие с регулицией яркости света	Да
Поворотный механизм	Нет
Откидной механизм	Нет
Возможность установки на тротуаре	Нет
Способность выдерживать вес транспорта	Нет
Провод прилагается	Да
Длина кабеля	5 m
Обработка полимерами	Да
Тип светового излучения	Одинарное излучение
Вес нетто	2.44 Kg
Защита от электростатических разрядов	Нет
Защита от перенапряжения	Нет
Технологические характеристики изделия	Acquastop

## отделка корпус

Материал	Нержавеющая сталь AISI 316L
Цвет	сталь

## отделка рассеиватель

Материал	Экстра-прозрачное стекло - закаленное
Цвет	прозрачный
обработки	Трафаретная печать

## отделка Фланец

Материал	Нержавеющая сталь 316
Цвет	сталь
обработки	электрополирование

## Электроника



83010  
On/Off Driver 90~264V AC / 127~370V DC 60 W (1 - 3 art.)



83187  
Push and Simply Dim - DMX-RDM Multi Channel 4ch.  
10.8~52.8V DC (1 art.)

## Lumen RGBW

N. Led	красный	Зелёный	Синий	белый
6	192 lm	492 lm	162 lm	552 lm



Подводные светильники | 6 x powerLEDs 18 W DC 500 mA | RGBW - 3000  
**C00707SEVDI**

Стандартная температура рабочей среды	-20 / +50°C
Обычная температура стекла	40°C

Single emission submerged for outdoor application. The RGBW - 3000 K LED light source with a diffused light distribution is composed of 6 powerled LEDs with CCT of RGB-W 3000 K.

The device body is made of aisi 316l steel and features a steel finish; the diffuser is made of extra clear glass - tempered with a silk-screening treatment. The ingress protection degree is IP68; the total weight is of 2.44 kg. The power supply driver is not provided and is to be ordered separately.


The total absorbed power is 18 W. The power supply cable is included and features a 5 m length.

The device features protection class III and can be wall lights-mounted.

Compliant with the EN 60598-1 standard and its specific provisions.




Nautilus\_RW | Submerged | Accessories  
**C00707SEVDI**



Регулятор яркости  
RF Remote controller

**Code**  
C-E700003



Remote RF

**Code**  
C-W600001